

Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

LB-BL, Version 06, 2009-04

LG 02

Decken-Einbauleuchten

Version 06, 2009 04

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

02.00	Zusätzliche Vertragsbestimmungen:
02.11	MIREL2 T16 (ZUMTOBEL)
02.12	MIREL2 T26 (ZUMTOBEL)
02.13	MILDES-LICHT IV (ZUMTOBEL)
02.14	CARDAN 1000 (ZUMTOBEL)
02.15	LIGHT FIELDS (ZUMTOBEL)
02.16	SLOTLIGHT II LICHTLINIE (ZUMTOBEL)
02.17	CLEAN Reinraumleuchten (ZUMTOBEL)
02.1Z	Aufzahlungen und Zubehör (ZUMTOBEL)
02.31	QUATTRO (THORN)
02.32	QUATTRO T5 (THORN)
02.34	MATRIX (THORN)
02.35	MENLO SOFT (THORN)
02.36	MENLO SOFT SR (THORN)
02.41	QUADRATURE ELDACON-Einbauleuchten (SITECO)
02.42	Sekundäreinbauleuchten (SITECO)
02.43	T16 Einbauleuchten (SITECO)
02.44	T26 Einbauleuchten (SITECO)
02.45	Paneelleuchten (SITECO)
02.46	Novaluna Halbeinbau (SITECO)
02.47	Novaluna Einbau (SITECO)
02.48	Einbau-Lichtkanal M60x90 (SITECO)
02.53	TBS 625 (PHILIPS)
02.56	INDOLIGHT (PHILIPS)
02.58	IMPALA (PHILIPS)
02.59	ROTARIS (PHILIPS)
02.5A	SAVIO (PHILIPS)
02.5B	SMART FORM (PHILIPS)
02.5C	EFix (PHILIPS)
02.5Z	Aufzahlungen, Zubehör (PHILIPS)

02 Decken-Einbauleuchten

Decken-Einbauleuchten:

Einzelleuchten für abgehängte Deckensysteme werden nachstehend als Decken-Einbauleuchten bezeichnet.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Leuchten für ein Modulmaß von 625 mm geliefert.

Montage:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Einbauleuchten ohne spezielles Einbauzubehör für sichtbare Tragschienensysteme (aufliegend) geliefert.

Einbauzubehör:

Das Liefern von erforderlichem Einbauzubehör für Decken mit verdeckten Tragschienensystemen, für Einbauöffnungen in tragfähigen Platten oder für den Einbau in nicht ausreichend tragfähigen Deckensystemen ist durch eine Aufzählungsposition geregelt. Abgerechnet wird die Anzahl der mit Einbauzubehör ausgestatteten Leuchten.

Einbau des Grundkörpers:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt das Einbauen von Deckeneinbauleuchten oder Deckeneinbau-Lichtbandleuchten in abgehängte Decken durch den Auftragnehmer der Deckenausführung und ist daher im Einheitspreis des Montierens nicht einkalkuliert.

Erfolgt der Einbau ausnahmsweise im Zuge der Leuchtenmontage ist diese Leistung durch eine eigene (frei formulierte) Position geregelt.

Schutzklasse, Schutzart:

Sofern nicht anders angegeben gilt Schutzklasse I und Schutzart IP20.

02.00 Zusätzliche Vertragsbestimmungen:

02.00 01

Angaben zur Konstruktion der Rasterdecke (z.B. Tragschienensystem, Material der Deckenplatten, Dicke, Tragfähigkeit):

A Beschreibung des Deckensystem LG 02

Deckensystem: _ _ _

B Betroffene Positionen Deckensystem

Betrifft Position(en): _ _ _

Kommentar:

Werden in einem Leistungsverzeichnis verschiedene Deckensysteme beschrieben, kann das durch die Mehrfachverwendung mittels des Mehrfachverwendungskennzeichens gemäß ÖNORM erfolgen.

In diesem Fall können mit dem Folgetext "B" Zuordnungen der Leuchtenpositionen zur jeweiligen Deckenkonstruktion gemacht werden (auf gleiches Mehrfachverwendungskennzeichen achten!).

Liegt eine einheitliche Konstruktion vor kann die Vertragsbestimmung "B" entfallen.

02.11 MIREL2 T16 (ZUMTOBEL)

Modell MIREL2 T16:

Rastereinbauleuchten für stabförmige Leuchtstofflampen T16.

Leuchtgehäuse:

Leuchtgehäuse aus weiß thermobeschichtetem Stahlblech, aus einem Stück gefertigt, mit umlaufendem Gehäuserand, Eckverbindungen in Gehrung gestoßen und verschweißt. Der elektrische Anschluss erfolgt mit 5-poliger Steckklemme mit Zugentlastung. Modulmaß nach Wahl des Auftraggebers 600 oder 625 mm ohne Aufpreis.

Bivergenz plus:

Normenkonform nach EN 12464-1, Direktentblendung UGR kleiner 19 durch UniQue, Lamellentechnologie, Rundumentblendung: Leuchtdicht unter 200 cd/m² oberhalb von 60/65 Grad.

- Universell für Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen sowie gesägte Einbauöffnungen
- Integrierte Abluftführung für Unterdruckdecken über verdeckte Öffnungen
- Abnehmbare Stirnteile für Lichtbandmontage mit durchlaufendem Rasterbild
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse, weiß thermolackiert, anschlussfertig verdrahtet, einschließlich Optik
- Optimales Befestigungsset zur stufenlosen Nivellierung und einfachen, schnellen Montage in verdeckten Deckensystemen und gesägten Öffnungen

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt, und der Lampentyp, das Vorschaltgerät, EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät, LDE - dimmbares, elektronisches Vorschaltgerät als Aufzählung.

02.11 01

Rastereinbauleuchte Modell MIREL2 für Bildschirmarbeitsplätze mit Darklight-Raster (FED B). Besonders niedriges, schmales Leuchtgehäuse mit zwischen den Leuchten angeordneter Blende (infill), Einbautiefe 57 mm, Bivergenz plus-Spiegelraster aus hochglänzend eloxiertem Reinaluminium, Leuchtdichte höchstens 200 cd/m2 bei 60 Grad längs und höchstens 200 cd/m2 bei 65 Grad rundum, mit riss- und interferenzfreier Rasteroberfläche, Raster bündig mit Leuchtgehäuse, Leuchte einschließlich Leuchtmittel, elektrischer Anschluss von außen, einschließlich wärmebeständiger Brandschutzfolie. Leuchte kann dadurch als Baustellenbeleuchtung verwendet werden, ohne zu verschmutzen.

UGR quer und längs kleiner 19, Wirkungsgrad über 80 %, auf Wunsch mit Wielandstecker, einschließlich Abluftfunktion für Klimadecken, z.B. MIREL2 T16 FED B Infill Complete 60 Grad - Bildschirmarbeitsplatzleuchte mit Darklight Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A MIREL2 FED B Infill Complete 2/28W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- B MIREL2 FED B Infill Complete 3/14W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- C MIREL2 FED B Infill Complete 4/14W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

02.11 02

Rastereinbauleuchte Modell MIREL2 mit mattem Comfort-Raster (FEC B). Besonders niedriges, schmales Leuchtgehäuse mit zwischen den Leuchten oder seitlich angeordneter Blende (infill), Einbautiefe 57 mm, Bivergenz plus-Spiegelraster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium, Leuchtdichte höchstens 1000 cd/m2 bei 65 Grad rundum, Leuchte einschließlich Leuchtmittel, elektrischer Anschluss von außen, einschließlich wärmebeständiger Brandschutzfolie. Leuchte kann dadurch als Baustellenbeleuchtung verwendet werden, ohne zu verschmutzen.

UGR quer und längs kleiner 19, Wirkungsgrad über 80 %, auf Wunsch mit Wielandstecker, einschließlich Abluftfunktion für Klimadecken, z.B. MIREL2 T16 FEC B Infill Complete mit mattem Comfortraster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A MIREL2 FEC B Infill Complete 2/28W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- B MIREL2 FEC B Infill Complete 3/14W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

- C MIREL2 FEC B Infill Complete 4/14W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

02.11 03

Rastereinbauleuchten Modell MIREL2 mit weiß beschichtetem Raster (FEL B). Besonders niedriges, schmales Leuchtgehäuse mit zwischen den Leuchten oder seitlich angeordneter Blende (infill), Einbautiefe 57 mm, Raster aus Stahlblech, weiß thermobeschichtet, mit V-Lamellen, Leuchte einschließlich Leuchtmittel, elektrischer Anschluss von außen, einschließlich wärmebeständiger Brandschutzfolie. Leuchte kann dadurch als Baustellenbeleuchtung verwendet werden, ohne zu verschmutzen.

UGR quer kleiner 22 und längs kleiner 19, Wirkungsgrad über 80 %, auf Wunsch mit Wielandstecker, einschließlich Abluftfunktion für Klimadecken, z.B. MIREL2 T16 FEL B Infill Complete mit weißem Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A MIREL2 FEL B Infill Complete 2/28W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- B MIREL2 FEL B Infill Complete 3/14W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- C MIREL2 FEL B Infill Complete 4/14W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

02.11 11

Rastereinbauleuchte Modell MIREL2 für Bildschirmarbeitsplätze mit Darklight-Raster (FED), für Leuchtstofflampen T16. Schmales Leuchtgehäuse mit Abluftschlitzen, Einbautiefe 90 mm, Bivergenz plus-Spiegelraster aus hochglänzend eloxiertem Reinaluminium, Leuchtdichte höchstens 200 cd/m2 bei 60 Grad längs und höchstens 200 cd/m2 bei 65 Grad rundum, mit riss- und interferenzfreier Rasteroberfläche, Raster bündig mit Leuchtgehäuse, z.B. MIREL2 T16 FED 60 Grad - Bildschirmarbeitsplatzleuchte mit Darklight Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A MIREL2 FED 1/28W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- B MIREL2 FED 1/35W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- C MIREL2 FED 1/49W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- D MIREL2 FED 1/54W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- E MIREL2 FED 2/14W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- F MIREL2 FED 2/24W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

G MIREL2 FED 2/28W T16 EVG	ST	02.11 13	
Modulmaß: ___		Rastereinbauleuchten Modell MIREL2 mit weiß beschichtetem Raster (FEL). Schmales Leuchtgehäuse, Einbautiefe 85 mm, Raster aus Stahlblech, weiß thermobeschichtet, mit V-Lamellen, z.B. MIREL2 T16 FEL mit weißem Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:			
H MIREL2 FED 2/35W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
I MIREL2 FED 2/49W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
J MIREL2 FED 2/54W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
<hr/>			
02.11 12			
Rastereinbauleuchte Modell MIREL2 mit mattem Comfort-Raster (FEC), für Leuchtstofflampen T16. Schmales Leuchtgehäuse mit Abluftschlitzen, Einbautiefe 85 mm, Bivergenz plus-Spiegelraster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium, Leuchtdichte höchstens 1000 cd/m ² bei 65 Grad rundum, z.B. MIREL2 T16 FEC mit mattem Comfortraster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.			
A MIREL2 FEC 1/28W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
B MIREL2 FEC 1/35W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
C MIREL2 FEC 1/49W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
D MIREL2 FEC 1/54W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
E MIREL2 FEC 2/14W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
F MIREL2 FEC 2/24W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
G MIREL2 FEC 2/28W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
H MIREL2 FEC 2/35W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
I MIREL2 FEC 2/49W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
J MIREL2 FEC 2/54W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
<hr/>			
02.11 14			
Rastereinbauleuchte Modell MIREL2 für Bildschirmarbeitsplätze mit Darklight-Raster (FED B). Besonders niedriges, schmales Leuchtgehäuse mit zwischen den Leuchten angeordneter Blende (infill), Einbautiefe 57 mm, Bivergenz plus-Spiegelraster aus hochglänzend eloxiertem Reinaluminium, Leuchtdichte höchstens 200 cd/m ² bei 60 Grad längs und höchstens 200 cd/m ² bei 65 Grad rundum, mit riss- und interferenzfreier Rasteroberfläche, Raster bündig mit Leuchtgehäuse, wenn im Stichwort angegeben mit Balanced Color, Mittelsegment der Leuchte mit opaler Platte und dahinter angeordneten farbigen Leuchtstofflampen, individuell schaltbar, z.B. MIREL2 T16 FED B 60 Grad - Bildschirmarbeitsplatzleuchte mit Darklight Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.			
A MIREL2 FED B 2/14W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
B MIREL2 FED B 2/24W T16 EVG	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			

C MIREL2 FED B 2/28W T16 EVG	ST	E MIREL2 FEC B 2/49W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
D MIREL2 FED B 2/35W T16 EVG	ST	F MIREL2 FEC B 2/54W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
E MIREL2 FED B 2/49W T16 EVG	ST	G MIREL2 FEC B 3/14W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
F MIREL2 FED B 2/54W T16 EVG	ST	H MIREL2 FEC B 3/24W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
G MIREL2 FED B 3/14W T16 EVG	ST	I MIREL2 FEC B 4/14W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
H MIREL2 FED B 3/24W T16 EVG	ST	J MIREL2 FEC B 4/24W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
I MIREL2 FED B 4/14W T16 EVG	ST	K MIREL2 FEC BCB 2/28+1/28W T16EVG Color färbb	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
J MIREL2 FED B 4/24W T16 EVG	ST	L MIREL2 FEC BCB 2/35+1/35W T16EVG Color färbb	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
K MIREL2 FED BCB 2/28+1/28W T16EVG Color färbb	ST	M MIREL2 FEC BCB 4/14+2/14W T16EVG Color färbb	ST
Modulmaß: ___		Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
L MIREL2 FED BCB 2/35+1/35W T16EVG Color färbb	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			
M MIREL2 FED BCB 4/14+2/14W T16EVG Color färbb	ST		
Modulmaß: ___			
Angebotenes Erzeugnis:			

02.11 15

Rastereinbauleuchte Modell MIREL2 mit mattem Comfort-Raster (FEC B). Besonders niedriges, schmales Leuchtgehäuse mit zwischen den Leuchten oder seitlich angeordneter Blende (infill), Einbautiefe 57 mm, Bivergenz plus-Spiegelraster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium, Leuchtdichte höchstens 1000 cd/m² bei 65 Grad rundum, wenn im Stichwort angegeben mit Balanced Color, Mittelsegment der Leuchte mit opaler Platte und dahinter angeordneten farbigen Leuchtstofflampen, individuell schaltbar, z.B. MIREL2 T16 FEC B mit mattem Comfortraster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A MIREL2 FEC B 2/14W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
B MIREL2 FEC B 2/24W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
C MIREL2 FEC B 2/28W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
D MIREL2 FEC B 2/35W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	

02.11 16

Rastereinbauleuchten Modell MIREL2 mit weiß beschichtetem Raster (FEL B). Besonders niedriges, schmales Leuchtgehäuse mit zwischen den Leuchten oder seitlich angeordneter Blende (infill), Einbautiefe 57 mm, Raster aus Stahlblech, weiß thermobeschichtet, mit V-Lamellen, z.B. MIREL2 T16 FEL B mit weißem Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A MIREL2 FEL B 2/14W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
B MIREL2 FEL B 2/24W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
C MIREL2 FEL B 2/28W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
D MIREL2 FEL B 2/35W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
E MIREL2 FEL B 2/49W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
F MIREL2 FEL B 2/54W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
G MIREL2 FEL B 3/14W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	
H MIREL2 FEL B 3/24W T16 EVG	ST
Modulmaß: ___	
Angebotenes Erzeugnis:	

- I MIREL2 FEL B 4/14W T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- J MIREL2 FEL B 4/24W T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:

02.11 17

Einbau-Wallwasher (FEW) für Leuchtstofflampen T16 oder TC-L, Einbautiefe 85 mm, anschlussfertig mit Optik und Vorschaltgerät, ohne Unterschied ob in Decken mit sichtbaren oder verdeckten Tragschienen oder in gesägten Einbauöffnungen oder ohne Stirnteile als Lichtband mit durchlaufendem Rasterbild montiert, hochoptimierte Wallwasheroptik mit asymmetrischer Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung von Wandflächen, werkzeuglos demontierbare Leuchtmittelabdeckung, z.B. MIREL T 16 FEW ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A MIREL FEW universal 1/28 T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- B MIREL FEW universal 1/35 T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- C MIREL FEW universal 1/54 T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- D MIREL FEW universal 1/55 TC-L EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- E MIREL FEW universal 1/80 T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- F MIREL FEW universal 1/80 TC-L EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:

02.11 18

Rastereinbauleuchte Modell MIREL mit Stufenlamellenraster in ballwurfsicherer Ausführung (RES-BWS) für Leuchtstofflampen T16. Einbautiefe 94 mm, Bivergenz-Spiegelraster aus hochglänzend eloxiertem Reinaluminium mit stranggepressten Stufenreflektoren als Querlamellen und Stufenprägungen in den Stirnteilen, mit zusätzlich eingezogenen Metallstäben für hohe Stabilität, z.B. MIREL RES-BWS T16 mit ballwurfsicherem Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A MIREL RES-BWS 1/80W T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- B MIREL RES-BWS 2/54W T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- C MIREL RES-BWS 2/80W T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:

- D MIREL RES-BWS 3/80W T16 EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:

02.12 MIREL2 T26 (ZUMTOBEL)

Modell MIREL2 T26:

Rastereinbauleuchten für stabförmige Leuchtstofflampen T26 oder Kompaktleuchtstofflampen.

Leuchtgehäuse:

Leuchtgehäuse aus weiß thermobeschichtetem Stahlblech, aus einem Stück gefertigt, mit umlaufendem Gehäuserand, Eckverbindungen in Gehrung gestoßen und verschweißt. Der elektrische Anschluss erfolgt mit 5-poliger Steckklemme mit Zugentlastung. Modulmaß nach Wahl des Auftraggebers 600 oder 625 mm ohne Aufpreis.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt, und der Lampentyp - sofern es sich nicht um T26-Lampen handelt, das Vorschaltgerät (z.B. 1x36W EVG), EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät, LDE - dimmbares, elektronisches Vorschaltgerät als Aufzahlung.

02.12 02

Rastereinbauleuchte Modell MIREL2 für Bildschirmarbeitsplätze mit Darklight-Raster (RED). Einbautiefe 94 mm, Bivergenz plus-Spiegelraster aus hochglänzend eloxiertem Reinaluminium, mit riss- und interferenzfreier Rasteroberfläche, Raster bündig mit Leuchtgehäuse, z.B. MIREL2 RED 60 Grad - Bildschirmarbeitsplatzleuchte mit Darklight Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- F MIREL2 RED 1/36W EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- G MIREL2 RED 1/58W EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- H MIREL2 RED 2/36W EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- I MIREL2 RED 2/58W EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- J MIREL2 RED 3/18W EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- K MIREL2 RED 4/18W EVG** ST
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:

02.12 03

Rastereinbauleuchte Modell MIREL2 mit mattem Comfort-Raster (REC). Einbautiefe 94 mm, Bivergenz plus-Spiegelraster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium, z.B. MIREL2 REC mit mattem Comfortraster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- F MIREL2 REC 1/36W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- G MIREL2 REC 1/58W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- H MIREL2 REC 2/36W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- I MIREL2 REC 2/58W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- J MIREL2 REC 3/18W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- K MIREL2 REC 4/18W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:

02.12 05

Rastereinbauleuchten Modell MIREL2 mit weiß beschichtetem Raster (REL). Einbautiefe 94 mm, mit umlaufendem Gehäuserand, Raster aus Stahlblech, weiß thermobeschichtet, mit doppelt gebogenen Querlamellen für hohe Stabilität, z.B. MIREL2 REL mit weißem Raster von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- F MIREL2 REL 1/36W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- G MIREL2 REL 1/58W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- H MIREL2 REL 2/36W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- I MIREL2 REL 2/58W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- J MIREL2 REL 3/18W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- K MIREL2 REL 4/18W EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:

02.13 MILDES-LICHT IV (ZUMTOBEL)

Konzept MILDES LICHT IV:

Decken-Einbauleuchten für stabförmige Leuchtstofflampen oder Kompaktleuchtstofflampen.

Leuchtgehäuse:

Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß beschichtet, Eckverbindungen in Gehrung gestoßen und verschweißt, werden in sichtbare Deckensysteme ohne Befestigungszubehör montiert. Der elektrische Anschluss erfolgt mit 5-poliger Steckklemme mit Zugentlastung. Modulmaß nach Wahl des Auftraggebers 600 oder 625 mm ohne Aufpreis. Geschlossene PMMA Leuchtammer mit opaltransluzentem Material. Werkzeuglose Lichtkammer-Montage durch Drehknebel, fliegendicht, glatte Oberfläche der Lichtkammer für einfache Reinigung mit Wischtuch.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/35W), und der Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T16 Leuchtstofflampen bezieht -, das Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät, LDE - dimmbares, elektronisches Vorschaltgerät als Aufzählung.

02.13 01

Decken-Einbauleuchte (EB) Modell-Design MILDES-LICHT IV, mit Schlitzblech-Diffusoroptik für Rundumentblendung mit hohem Lichtdurchsatz und Zinkbeschichtung, Lichtkammern aus hochreinem Diffusormaterial PMMA für werkzeuglose Montage, Lampenabdeckung mit metallischem Schlitzblech und innenliegendem Lichtdiffusor, werkzeuglos auf Leuchtgehäuse aufschnappbar, z.B. EINBAULEUCHTE MILDES LICHT IV Optik Diffusor von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Die Leuchte ist für eine Entblendung von stehenden oder stark geneigten Displays besonders geeignet. Durch die Verwendung von Farbfiltern (Aufzählungsposition) kann die Lichtkammer farbig hinterleuchtet werden.

- A MILDES LICHT IV Diffusor EB 1/28W T16 EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- B MILDES LICHT IV Diffusor EB 1/35W T16 EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- C MILDES LICHT IV Diffusor EB 1/49W T16 EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:
- D MILDES LICHT IV Diffusor EB 1/54W T16 EVG** **ST**
 Modulmaß: ___
 Angebotenes Erzeugnis:

E	MILDES LICHT IV Diffusor EB 1/55W TC-L EVG	ST	A	MILDES LICHT IV Synto EC 1/28W T16 EVG	ST
	Modulmaß: _ _ _ _			Modulmaß: _ _ _ _	
	Angebotenes Erzeugnis:			Angebotenes Erzeugnis:	
F	MILDES LICHT IV Diffusor EB 2/24W T16 EVG	ST	B	MILDES LICHT IV Synto EC 1/35W T16 EVG	ST
	Modulmaß: _ _ _ _			Modulmaß: _ _ _ _	
	Angebotenes Erzeugnis:			Angebotenes Erzeugnis:	
G	MILDES LICHT IV Diffusor EB 2/28W T16 EVG	ST	C	MILDES LICHT IV Synto EC 1/49W T16 EVG	ST
	Modulmaß: _ _ _ _			Modulmaß: _ _ _ _	
	Angebotenes Erzeugnis:			Angebotenes Erzeugnis:	
H	MILDES LICHT IV Diffusor EB 2/35W T16 EVG	ST	D	MILDES LICHT IV Synto EC 1/54W T16 EVG	ST
	Modulmaß: _ _ _ _			Modulmaß: _ _ _ _	
	Angebotenes Erzeugnis:			Angebotenes Erzeugnis:	
I	MILDES LICHT IV Diffusor EB 2/40W TC-L EVG	ST	E	MILDES LICHT IV Synto EC 1/55W TC-L EVG	ST
	Modulmaß: _ _ _ _			Modulmaß: _ _ _ _	
	Angebotenes Erzeugnis:			Angebotenes Erzeugnis:	
J	MILDES LICHT IV Diffusor EB 2/49W T16 EVG	ST	F	MILDES LICHT IV Synto EC 2/24W T16 EVG	ST
	Modulmaß: _ _ _ _			Modulmaß: _ _ _ _	
	Angebotenes Erzeugnis:			Angebotenes Erzeugnis:	
K	MILDES LICHT IV Diffusor EB 2/54W T16 EVG	ST	G	MILDES LICHT IV Synto EC 2/28W T16 EVG	ST
	Modulmaß: _ _ _ _			Modulmaß: _ _ _ _	
	Angebotenes Erzeugnis:			Angebotenes Erzeugnis:	
L	MILDES LICHT IV D EB 4/24W T16 EVG BC	ST	H	MILDES LICHT IV Synto EC 2/35W T16 EVG	ST
	Mit Balanced Color (BC), Direktanteil und Lichtkammer individuell schaltbar, durch den Einsatz von anderen Lichtfarben und färbigen Leuchtmitteln können unterschiedliche Raumstimmungen geschaffen werden.			Modulmaß: _ _ _ _	
	Modulmaß: _ _ _ _			Angebotenes Erzeugnis:	
	Angebotenes Erzeugnis:		I	MILDES LICHT IV Synto EC 2/40W T16 EVG	ST
M	MILDES LICHT IV D EB 4/24W T16 EVG BC LDE	ST		Modulmaß: _ _ _ _	
	Mit Balanced Color (BC), Direktanteil und Lichtkammer individuell schalt-, dimm- und steuerbar. Individuelle Einstellungen des Lichtkammer- und Direktanteils von 0 bis 100 % möglich; durch den Einsatz von anderen Lichtfarben und färbigen Leuchtmitteln können unterschiedliche Raumstimmungen geschaffen werden.			Angebotenes Erzeugnis:	
	Modulmaß: _ _ _ _		J	MILDES LICHT IV Synto EC 2/49W T16 EVG	ST
	Angebotenes Erzeugnis:			Modulmaß: _ _ _ _	
				Angebotenes Erzeugnis:	
			K	MILDES LICHT IV Synto EC 2/54W T16 EVG	ST
				Modulmaß: _ _ _ _	
				Angebotenes Erzeugnis:	
			L	MILDES LICHT IV S EC 4/24W T16 EVG BC	ST
				Mit Balanced Color (BC), Direktanteil und Lichtkammer individuell schaltbar, durch den Einsatz von anderen Lichtfarben und färbigen Leuchtmitteln können unterschiedliche Raumstimmungen geschaffen werden.	
				Modulmaß: _ _ _ _	
				Angebotenes Erzeugnis:	
			M	MILDES LICHT IV S EC 4/24W T16 EVG BC LDE	ST
				Mit Balanced Color (BC), Direktanteil und Lichtkammer individuell schalt-, dimm- und steuerbar. Individuelle Einstellung des Lichtkammer- und Direktanteils von 0 bis 100 % möglich; durch den Einsatz von anderen Lichtfarben und färbigen Leuchtmitteln können unterschiedliche Raumstimmungen geschaffen werden.	
				Modulmaß: _ _ _ _	
				Angebotenes Erzeugnis:	
			N	Az MILDES LICHT IV Synto EB 1000 cd/m2	ST
				Aufzählung (Az) für einen Spezialfilter zur Blendbegrenzung auf unter 1000 cd/m2.	
				Modulmaß: _ _ _ _	
				Angebotenes Erzeugnis:	

02.13 02

Decken-Einbauleuchte (EC) Modell-Design MILDES-LICHT IV, mit Synto Rasteroptik aus mattiertem Reinstaluminium in Bivergenz plus Technologie, Lichtkammern aus hochreinem Diffusormaterial PMMA für werkzeuglose Montage, Lampenabdeckung werkzeuglos auf Leuchtgehäuse aufsnappbar, einteiliges Seitenteil - Funktionsfläche, Außenfläche fugenlos einteilig, Erreichung der Entblendung von $L < 1000 \text{ cd/m}^2$ gemäß EN 12646 teilweise über zusätzliche Filter in der Lichtkammer, Reinstaluminium mit mattierter Oberfläche, vakuumbeschichtet.
z.B. EINBAULEUCHTE MILDES LICHT IV Rasteroptik Synto von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Die Leuchte ist für eine Entblendung von stehenden Bildschirmen besonders geeignet. Bei Verwendung von Spezialfiltern (Aufzählungsposition) kann eine Blendbegrenzung auf unter 1000 cd/m^2 bei 65 Grad rundum erreicht werden.

02.13 03

Decken-Einbauleuchte (EM) Modell-Design MILDES-LICHT IV, mit Microprismen-Optik mit exakter Feinprismenstruktur für gerichtete Lichtverteilung mit Rundumentblendung, geeignet für Entblendung von stehenden und stark geneigten Displays, seitliche Entkopplung des Lichts in die Lichtkammern aus hochreinem Diffusormaterial PMMA für werkzeuglose Montage, Lampenabdeckung mit entblendeter Prismenoptik mit Kreuzstruktur für höchste Wirkungsgrade, werkzeuglos auf Leuchtgehäuse aufschnappbar,
z.B. EINBAULEUCHTE MILDES LICHT IV Microprismen-Optik von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Die Leuchte ist für eine Entblendung von stehenden oder stark geneigten Displays besonders geeignet. Durch die Verwendung von Farbfiltern (Aufzählungsposition) kann die Lichtkammer farbig hinterleuchtet werden.

- A MILDES LICHT IV EM 1/28W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- B MILDES LICHT IV EM 1/35W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- C MILDES LICHT IV EM 1/49W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- D MILDES LICHT IV EM 1/54W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- E MILDES LICHT IV EM 1/55W TC-L EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- F MILDES LICHT IV EM 2/24W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- G MILDES LICHT IV EM 2/28W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- H MILDES LICHT IV EM 2/35W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- I MILDES LICHT IV EM 2/40W TC-L EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- J MILDES LICHT IV EM 2/49W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- K MILDES LICHT IV EM 2/54W T16 EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- L MILDES LICHT IV EM 4/24W T16 EVG BC ST**
Mit Balanced Color (BC), Direktanteil und Lichtkammer individuell schaltbar, durch den Einsatz von anderen Lichtfarben und färbigen Leuchtmitteln können unterschiedliche Raumstimmungen geschaffen werden.
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

M MILDES LICHT IV EM 4/24W T16 EVG BC LDE ST
Mit Balanced Color (BC), Direktanteil und Lichtkammer individuell schalt-, dimm- und steuerbar. Individuelle Einstellungen des Lichtkammer- und Direktanteils von 0 bis 100 % möglich; durch den Einsatz von anderen Lichtfarben und färbigen Leuchtmitteln können unterschiedliche Raumstimmungen geschaffen werden.
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

02.13 05

Aufzählung (Az) auf Decken-Einbauleuchten MILDES LICHT IV (EB) für Filter zur farbigen Hinterleuchtung der Lichtkammer, Farbe nach Wahl des Auftraggebers blau, gelb oder grün.

A Az MILDES LICHT IV EB Filter Farbe ST

02.13 06

Aufzählung (Az) auf MILDES LICHT IV Einbau-Leuchten mit EVG für eine Ausführung mit dimmbaren Vorschaltgeräten nach DALI-Standard. Abgerechnet wird die Zahl der damit ausgestatteten Einzelleuchten beziehungsweise der einzelnen zu einem Cluster zusammengefassten Leuchten.

A Az MILDES LICHT IV 1-lampig dimmbar DALI ST
B Az MILDES LICHT IV 2-lampig dimmbar DALI ST

02.14 CARDAN 1000 (ZUMTOBEL)

Modell CARDAN 1000:

Deckeneinbauleuchte mit cardanisch um +/- 30 Grad schwenkbarem Lichtkopf, für Halogen-Metaldampflampen HIT.

Leuchtgehäuse:

Leuchtgehäuse aus Stahlblech, schwarz lackiert, Einbaurahmen aus Stahlblech, titan lackiert, Lichtkopf aus Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert.

Anschluss/Montage:

Anschluss über Wielandstecker GST18/3, Montage mit Haltefedern für Deckendicke 1 bis 25 mm.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt, und der Lampentyp - sofern es sich nicht um T26-Lampen handelt, das Vorschaltgerät (z.B. 1x36W EVG), EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät, LDE - dimmbares, elektronisches Vorschaltgerät als Aufzählung.

02.14 00

Angaben zum Abstrahlwinkel

A CARDAN 1000 Angaben zum Abstrahlwinkel

02.14 01

Deckeneinbauleuchte Modell CARDAN 1000, 1-lampig, mit Spiegelreflektor aus Aluminium, facettiert, silberfarben, mattenoxiert, einschließlich Schutzglas, z.B. CARCAN 1000 Deckeneinbauleuchte von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A CARDAN 1000 HIT 1/70W **ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.14 02

Deckeneinbauleuchte Modell CARDAN 1000, 2-lampig, mit Spiegelreflektor aus Aluminium, facettiert, silberfarben, mattenoxiert, einschließlich Schutzglas, z.B. CARCAN 1000 Deckeneinbauleuchte von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A CARDAN 1000 HIT 2/70W **ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.14 03

Deckeneinbauleuchte Modell CARDAN 1000, 3-lampig, mit Spiegelreflektor aus Aluminium, facettiert, silberfarben, mattenoxiert, einschließlich Schutzglas, z.B. CARCAN 1000 Deckeneinbauleuchte von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A CARDAN 1000 HIT 3/70W **ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.15 LIGHT FIELDS (ZUMTOBEL)

Modell LIGHT FIELDS:

Unter dem Design-Begriff LIGHT FIELDS wird ein modulares Lichtsystem mit Mikropyramiden-Strukturoptik in Sandwichaufbau zusammengefasst, in einem Stück gefertigt.

Modulmaß nach Wahl des Auftraggebers 600 oder 625 mm ohne Aufpreis.

Mikropyramiden-Strukturoptik (MPO+):

Durch die Sandwichbauweise der mit Diamanten scharfkantig geschnittenen mittleren Schichte mit Pyramidenstruktur (1,5 x 1,5 mm) und zweier unterschiedlicher äußerer glatter Schichten werden die strahlende Leuchten ohne Raster normkonform entblendet (EN 12464), Leuchtdichte weniger als 1000cd/m² bei Abstrahlwinkeln über 65 Grad, und auch steil abstrahlendes Licht wird so entblendet, dass auf Bildschirmoberflächen und Displays keine störenden Reflexe auftreten unabhängig von der Position der Leuchte. Kein Einblick in die Lampe möglich. Lichtlenkung des Direktanteils über Micro-Pyramid-Struktur. Optik mit Mehrschichtaufbau (3-schichtiger Aufbau aus 1.) PMMA Diffusorschicht; 2.) MPSP Prismenplatte mit hochexakten Micropyramidenstümpfen für Lichtlenkung und Entblendung auf L < 1000 cd/m² aus hochreinem PMMA; 3.) hochexakte planparallele PMMA Platte für Reduktion von flachen Strahlen und Schutzfunktion der MPSP Prismenplatte)

mit definierter Auskopplung in entblendeter Batwingverteilung mit L < 1000 cd/m² bei 60/65 Grad und spezieller Entblendung für flach liegende Displays, Glühdrahtprüfung für 650 Grad, Prüfzeichen: 650, CD, ENEC, EVG, F, IP20, SC1, schlagfest: 0,35, Der Wirkungsgrad liegt bei direkt strahlenden Typen über 70 Prozent.

Leuchtengehäuse:

Flaches Leuchtengehäuse aus lackiertem Stahlblech, Optikrahmen aus hochglänzend eloxiertem Aluminium, MPO-Optik werkzeuglos demontierbar. Für Montage in Deckensystemen mit verdeckten Tragschienen oder in gesägten Öffnungen wird ein spezielles Befestigungsset verwendet (Aufzahlungsposition).

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt und der Lampentyp, das Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät.

Eine Ausführung mit regelbarem elektronischem Vorschaltgerät nach DALI-Standard ist möglich und wird mit einer Aufzahlung geregelt.

Kommentar:

Anbau- und Pendelmodelle von LIGHT FIELDS sind in der LG 03 zu finden, LIGHT FIELDS Stehleuchten in der LG 09.

02.15 01

LIGHT FIELDS Einzelleuchte mit MPO+ - Optik, z.B. LIGHT FIELDS E Einzelleuchte Einbau für MODUL 625 / 600 von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A LIGHT FIELDS Einzell. 2x28W T16 EVG **ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

B LIGHT FIELDS Einzell. 2x35W T16 EVG **ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

C LIGHT FIELDS Einzell. 4x14W T16 EVG **ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

02.15 02

Aufzahlung (Az) auf Decken-Einbauleuchten LIGHT FIELDS Einzelleuchten für die Erschwernis bei Einbausituationen mit Spezialzubehör.

A Az LIGHT FIELDS Einzell.Befestigungsset **ST**
Einbau in verdeckte Deckensysteme oder gesägte Öffnungen.

02.15 03

LIGHT FIELDS optisch durchgehendes CLUSTER mit MPO+ - Optik, Anordnung und Abmessungen gemäß Standardschema des Herstellers, z.B. LIGHT FIELDS E CLUSTER Einbau für MODUL 625 / 600 von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A LIGHT FIELDS CLUSTER 4x2/28W T16 EVG rech. ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- B LIGHT FIELDS CLUSTER 4x2/28W T16 EVG quadr.ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- C LIGHT FIELDS CLUSTER 4x4/14W T16 EVG quadr.ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- D LIGHT FIELDS CLUSTER 6x4/14W T16 EVG rech. ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

02.15 04

Aufzählung (Az) auf Decken-Einbauleuchten LIGHT FIELDS CLUSTER für die Erschwernis bei Einbausituationen mit Spezialzubehör.

- A Az LIGHT FIELDS CLUSTER Befestigungsset ST**
Einbau in verdeckte Deckensysteme oder gesägte Öffnungen.

02.15 05

LIGHT FIELDS Einzelleuchte mit MPO+ - Optik, z.B. LIGHT FIELDS Mini Einzelleuchte Einbau für MODUL 625 / 600 von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A LIGHT FIELDS Mini Einzell.1x32W TC-TELI EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- B LIGHT FIELDS Mini Einzell.1x42W TC-TELI EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:
- C LIGHT FIELDS Mini Einzell.2x32W TC-TELI EVG ST**
Modulmaß: ___
Angebotenes Erzeugnis:

02.15 06

Aufzählung (Az) auf LIGHT FIELDS E Einbau-Leuchten mit EVG für eine Ausführung mit dimmbaren Vorschaltgeräten nach DALI-Standard. Abgerechnet wird die Zahl der damit ausgestatteten Einzelleuchten beziehungsweise der einzelnen zu einem Cluster zusammengefassten Leuchten.

- A Az LIGHT FIELDS 1-lampig dimmbar DALI ST**
- B Az LIGHT FIELDS 2-lampig dimmbar DALI ST**
- C Az LIGHT FIELDS 4-lampig dimmbar DALI ST**

02.16 SLOTLIGHT II LICHTLINIE (ZUMTOBEL)

Modell SLOTLIGHT II LICHTLINIE:

Modell Design SLOTLIGHT II ist eine schmale Einbauleuchte für Lichtbänder mit Leuchtgehäuse aus Aluminium Strangpressprofil, natur eloxiert, und mit durchgehender PMMA-Optik, mit T16-Lampen und Durchgangsverdrahtung (5x1,5 mm² bei 1-längigen, sonst 7 x 1,5 mm²).

Bei 2- und 3-längigen Typen sind die Lampenfassungen versetzt angeordnet, um ein durchgehendes homogenes Erscheinungsbild zu erzielen.

Bei Lichtbandanordnung werden die Leuchten mit Verbindern (Verb.Set in eigener Position) aneinander gereiht. Für jede Einzelleuchte oder für jedes Lichtband wird ein Endkappenset aus Aluminium natureloxiert, Stirnteil einschließlich Kaschierungselement für die stirnseitige Stoßstelle verwendet (in eigener Position). Erhöhung des Wirkungsgrades durch Verwendung eines Kopfrefektors möglich.

Das systemgebundene Einbauzubehör wird in eigenen Aufzählungs-Positionen beschrieben.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt und der Lampentyp, das Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät.

Eine Ausführung mit regelbarem elektronischem Vorschaltgerät nach DALI-Standard ist möglich und wird mit einer Aufzählung geregelt.

02.16 01

SLOTLIGHT II LICHTLINIE mit durchgehender PMMA-Abdeckung 1-längig, z.B. SLOTLIGHT II von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x14W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x21W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x24W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x39W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I SLOTLIGHT II LICHTL.1-längig 1x80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 02

SLOTLIGHT II LICHTLINIE mit durchgehender PMMA-Abdeckung 2-längig,
z.B. SLOTLIGHT II von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- D SLOTLIGHT II LICHTL.2-längig 2x28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SLOTLIGHT II LICHTL.2-längig 2x35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SLOTLIGHT II LICHTL.2-längig 2x49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SLOTLIGHT II LICHTL.2-längig 2x54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I SLOTLIGHT II LICHTL.2-längig 2x80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 03

SLOTLIGHT II LICHTLINIE mit durchgehender PMMA-Abdeckung 3-längig,
z.B. SLOTLIGHT II von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- D SLOTLIGHT II LICHTL.3-längig 3x28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SLOTLIGHT II LICHTL.3-längig 3x35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SLOTLIGHT II LICHTL.3-längig 3x49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SLOTLIGHT II LICHTL.3-längig 3x54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I SLOTLIGHT II LICHTL.3-längig 3x80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 04

SLOTLIGHT II LICHTLINIE Eckleuchte mit durchgehender PMMA-Abdeckung,
z.B. SLOTLIGHT II von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A SLOTLIGHT II LICHTL.Eck 1x14W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SLOTLIGHT II LICHTL.Eck 1x21W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SLOTLIGHT II LICHTL.Eck 1x24W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SLOTLIGHT II LICHTL.Eck 1x39W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 05

SLOTLIGHT II LICHTLINIE Endkappenset aus Aluminium natur eloxiert, Stirnteil und Kaschierung für stirnseitige Stoßstelle der Optik,
z.B. SLOTLIGHT II E-Set von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A SLOTLIGHT II LICHTLINIE Endkappenset ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 06

SLOTLIGHT II LICHTLINIE gerader Verbinder verzinkt, einschließlich Kaschierung für Stoßstellen der Optik,
z.B. SLOTLIGHT II Verbinder von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A SLOTLIGHT II LICHTLINIE Verbinder ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 07

SLOTLIGHT II LICHTLINIE Kopffreflektor zur Steigerung des Wirkungsgrades, aus weiß lackiertem Stahlblech, Befestigung über 2 vormontierte Clix-Federn an der Lichtbandleuchte,,
z.B. SLOTLIGHT II Kopffreflektor von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A SLOTLIGHT II LICHTL.Kopffreflektor 21/39W ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SLOTLIGHT II LICHTL.Kopffreflektor 28/54W ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SLOTLIGHT II LICHTL.Kopffreflektor 35/49W ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 11

Aufzahlung (Az) auf Decken-Einbauleuchten SLOTLIGHT II LICHTLINIE mit EVG für eine Ausführung mit dimmbaren Vorschaltgeräten nach DALI-Standard.

- A Az SLOTLIGHT II 1-läng.dimmbar DALI ST**
- B Az SLOTLIGHT II 2-läng.dimmbar DALI ST**
- C Az SLOTLIGHT II 3-läng.dimmbar DALI ST**

02.16 12

Aufzahlung (Az) auf Decken-Einbauleuchten SLOTLIGHT II LICHTLINIE für leuchtendichtenreduzierende Optik LRO mit nahezu homogenem Erscheinungsbild, zur Minimierung der Leuchtendichte im oberen, flachen Winkelbereich.

- A Az SLOTLIGHT II leuchtendichtenreduz.Optik ST**
- B Az SLOTLIGHT II Gipskartondecken m**
Einbau in Gipskartondecken mit Befestigungselementen für Gipskartondecken. Abgerechnet wird die Länge der damit eingebauten Leuchten.

02.16 13

Aufzahlung (Az) auf Decken-Einbauleuchten SLOTLIGHT II LICHTLINIE für die Erschwernis bei Einbausituationen mit Spezialzubehör.

- A Az SLOTLIGHT II Betoneinbau m**
Einbau in Betondecken mit Befestigungselementen für Betoneinbau. Abgerechnet wird die Länge der damit eingebauten Leuchten.
- B Az SLOTLIGHT II Gipskartondecken m**
Einbau in Gipskartondecken mit Befestigungselementen für Gipskartondecken. Abgerechnet wird die Länge der damit eingebauten Leuchten.

02.16 21

SLOTLIGHT II LICHTLINIE mit durchgehender PMMA-Abdeckung 1-längig, Schutzart IP 54,
z.B. SLOTLIGHT II von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A SLOTLIGHT II LICHTL.1-I.1x14W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SLOTLIGHT II LICHTL.1-I.1x21W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SLOTLIGHT II LICHTL.1-I.1x24W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SLOTLIGHT II LICHTL.1-I.1x28W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SLOTLIGHT II LICHTL.1-I.1x35W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:

- F SLOTLIGHT II LICHTL.1-I.1x39W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SLOTLIGHT II LICHTL.1-I.1x49W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SLOTLIGHT II LICHTL.1-I.1x54W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 22

SLOTLIGHT II LICHTLINIE mit durchgehender PMMA-Abdeckung 2-längig,
z.B. SLOTLIGHT II von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- D SLOTLIGHT II LICHTL.2-I.2x28W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SLOTLIGHT II LICHTL.2-I.2x35W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SLOTLIGHT II LICHTL.2-I.2x49W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SLOTLIGHT II LICHTL.2-I.2x54W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.16 23

SLOTLIGHT II LICHTLINIE mit durchgehender PMMA-Abdeckung 3-längig,
z.B. SLOTLIGHT II von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- D SLOTLIGHT II LICHTL.3-I.3x28W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SLOTLIGHT II LICHTL.3-I.3x35W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SLOTLIGHT II LICHTL.3-I.3x49W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SLOTLIGHT II LICHTL.3-I.3x54W T16 EVG IP54 ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.17 CLEAN Reinraumleuchten (ZUMTOBEL)

Modell-Design CLEAN:

Reinraumleuchten für Einbaumontage, resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions- und Reinigungsmittel, Einbaueinheit aus Stahlblech weiß, antistatisch beschichtet, 5-polige Steckverbindungsklemme. Reinraumklassifizierung 3 bis 6 laut DIN EN ISO 14644-1 (Zertifikat IPA durch Fraunhofer Institut), für Betrieb in Über- und Unterdruckräumen geeignet; für ADVANCED und SUPREME sowie GMP Klassen C bis F für SUPREME Zone 2 tauglich.

Hochwertige umlaufend geschäumte Dichtung aus Polyurethan, Wirkungsgrad über 60 %.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/28) und der Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T16 Leuchtstofflampen bezieht -, das Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät, LDE - dimmbares, elektronisches Vorschaltgerät.

Kommentar:

Dimmbare Ausführungen auf Anfrage.

02.17 11

Reinraumleuchte CLEAN ADVANCED, Einbaumodell, Modul 600, nach oben IP54, nach unten IP65, Reflektor bivergent aus Aluminium, matt mit definierter entblendeter Lichtauskoppelung L < 1000 cd/m² bei 60/65 Grad, Abdeckung aus Aluminium-Profil eloxiert mit 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas und innenliegenden Schnappverschlüssen, 4-Punkt Befestigung, einschließlich Nivelliererset, EN 12464-1 tauglich, mit UGR kleiner 19 längs und quer,
z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN ADVANCED von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 2/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 2/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 2/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 2/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 2/80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 3/40W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 3/55W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 4/14W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 4/24W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- J CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 4/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- K CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 4/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- L CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 4/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- M CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 4/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- N CLEAN A-C 600 Ref.AL bi ESG 4/80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.17 12

Reinraumleuchte CLEAN ADVANCED, Einbaumodell, Modul 625, nach oben IP54, nach unten IP65, Abdeckung aus Aluminium-Profil eloxiert mit 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas und innenliegenden Schnappverschlüssen, 4-Punkt Befestigung, einschließlich Nivelliererset, EN 12464-1 tauglich, mit UGR kleiner 19 längs und quer,
z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN ADVANCED von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 2/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 2/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 2/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 2/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

E	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 2/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
F	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 3/40W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
G	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 3/55W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
H	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 4/14W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
I	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 4/24W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
J	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 4/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
K	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 4/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
L	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 4/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
M	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 4/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
N	CLEAN A-C 625 Ref.AL bi ESG 4/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:

02.17 13

Reinraumleuchte CLEAN ADVANCED, Einbaumodell, Modul 600, nach oben IP54, nach unten IP65, Abdeckung aus Aluminium-Profil eloxiert mit 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas mit innenliegenden Diffuserperlmaterialeplatte und innenliegenden Schnappverschlüssen, 4-Punkt Befestigung, einschließlich Nivelliererset, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN ADVANCED von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 2/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
B	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 2/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
C	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 2/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
D	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 2/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
E	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 2/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
F	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 3/40W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
G	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 3/55W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
H	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 4/14W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
I	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 4/24W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
J	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 4/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
K	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 4/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
L	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 4/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
M	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 4/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
N	CLEAN A-O 600 AL diff.ESG 4/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:

02.17 14

Reinraumleuchte CLEAN ADVANCED, Einbaumodell, Modul 625, nach oben IP54, nach unten IP65, Abdeckung aus Aluminium-Profil eloxiert mit 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas mit innenliegenden Diffuserperlmaterialeplatte und innenliegenden Schnappverschlüssen, 4-Punkt Befestigung, einschließlich Nivelliererset, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN ADVANCED von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 2/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
B	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 2/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
C	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 2/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
D	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 2/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
E	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 2/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
F	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 3/40W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
G	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 3/55W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
H	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 4/14W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
I	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 4/24W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
J	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 4/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
K	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 4/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
L	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 4/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
M	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 4/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
N	CLEAN A-O 625 AL diff.ESG 4/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:

02.17 15

Reinraumleuchte CLEAN ADVANCED, Einbaumodell, Modul 600, nach oben IP54, nach unten IP65, Reflektor symmetrisch aus Aluminium, matt, Abdeckung aus Aluminiumprofil eloxiert mit 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas und innenliegenden Schnappverschlüssen, 4-Punkt Befestigung, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN ADVANCED von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A	CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 2/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
B	CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 2/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
C	CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 2/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
D	CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 2/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
E	CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 2/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
F	CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 3/40W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:

G CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 3/55W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
H CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 4/14W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
I CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 4/24W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
J CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 4/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
K CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 4/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
L CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 4/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
M CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 4/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
N CLEAN A-R 600 AL sym.ESG 4/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:

02.17 16

Reinraumleuchte CLEAN ADVANCED, Einbaumodell, Modul 625, nach oben IP54, nach unten IP65, Reflektor symmetrisch aus Aluminium, matt, Abdeckung aus Aluminiumprofil eloxiert mit 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas und innenliegenden Schnappverschlüssen, 4-Punkt Befestigung, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN ADVANCED von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 2/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
B CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 2/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
C CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 2/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
D CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 2/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
E CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 2/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
F CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 3/40W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
G CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 3/55W TC-L EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
H CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 4/14W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
I CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 4/24W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
J CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 4/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
K CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 4/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
L CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 4/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
M CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 4/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
N CLEAN A-R 625 AL sym.ESG 4/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:

02.17 17

Reinraumleuchte CLEAN ADVANCED, Einbaumodell, Modul 600, nach oben IP54, nach unten IP65, Reflektor asymmetrisch aus Aluminium, matt, Abdeckung aus Aluminiumprofil eloxiert mit 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas und innenliegenden Schnappverschlüssen, 4-Punkt Befestigung, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN ADVANCED von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 2/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
B CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 2/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
C CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 2/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
D CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 2/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
E CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 2/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
J CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 4/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
K CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 4/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
L CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 4/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
M CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 4/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
N CLEAN A-W 600 AL asym.ESG 4/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:

02.17 18

Reinraumleuchte CLEAN ADVANCED, Einbaumodell, Modul 625, nach oben IP54, nach unten IP65, Reflektor asymmetrisch aus Aluminium, matt, Abdeckung aus Aluminiumprofil eloxiert mit 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas und innenliegenden Schnappverschlüssen, 4-Punkt Befestigung, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN ADVANCED von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 2/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
B CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 2/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
C CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 2/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
D CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 2/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
E CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 2/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
J CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 4/28W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
K CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 4/35W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
L CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 4/49W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
M CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 4/54W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:
N CLEAN A-W 625 AL asym.ESG 4/80W T16 EVG	ST	Angebotenes Erzeugnis:

02.17 21

Reinraumleuchte CLEAN CLASSIC, Einbaumodell, Modul 600, nach oben IP20, nach unten IP54, Abdeckung aus Aluminium-Profil eloxiert mit 3 mm diffus streuender PMMA-Scheibe und Drehriegelverschluss, 4-Punkt Befestigung, einschließlich Nivellierset, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN CLEAN von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A CLEAN C-O 600 AL diff.PMMA 2/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B CLEAN C-O 600 AL diff.PMMA 2/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C CLEAN C-O 600 AL diff.PMMA 2/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D CLEAN C-O 600 AL diff.PMMA 2/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E CLEAN C-O 600 AL diff.PMMA 2/80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F CLEAN C-O 600 AL diff.PMMA 3/40W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G CLEAN C-O 600 AL diff.PMMA 3/55W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H CLEAN C-O 600 AL diff.PMMA 4/14W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I CLEAN C 600 AL diff.PMMA 4/24W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.17 22

Reinraumleuchte CLEAN CLASSIC, Einbaumodell, Modul 625, nach oben IP20, nach unten IP54, Abdeckung aus Aluminium-Profil eloxiert mit 3 mm diffus streuender PMMA-Scheibe und Drehriegelverschluss, 4-Punkt Befestigung, einschließlich Nivellierset, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN CLEAN von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 2/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 2/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 2/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 2/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 2/80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 3/40W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 3/55W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 4/14W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I CLEAN C-O 625 AL diff.PMMA 4/24W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.17 23

Reinraumleuchte CLEAN CLASSIC, Einbaumodell, Modul 600, nach oben IP20, nach unten IP54, Reflektor symmetrisch aus Aluminium, matt, Abdeckung aus Aluminiumprofil eloxiert mit 3 mm diffus strahlender PMMA-Scheibe und Drehriegelverschluss, 4-Punkt Befestigung, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN CLASSIC von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 2/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 2/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 2/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 2/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 2/80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 3/40W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 3/55W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 4/14W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I CLEAN C-R 600 AL sym.PMMA 4/24W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.17 24

Reinraumleuchte CLEAN CLASSIC, Einbaumodell, Modul 625, nach oben IP20, nach unten IP54, Reflektor symmetrisch aus Aluminium, matt, Abdeckung aus Aluminiumprofil eloxiert mit 3 mm diffus strahlender PMMA-Scheibe und Drehriegelverschluss, 4-Punkt Befestigung, z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN CLASSIC von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 2/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 2/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 2/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 2/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 2/80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 3/40W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 3/55W TC-L EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 4/14W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I CLEAN C-R 625 AL sym.PMMA 4/24W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.17 25

Reinraumleuchte CLEAN CLASSIC, Einbaumodell, Modul 600, nach oben IP20, nach unten IP54, Reflektor asymmetrisch aus Aluminium, matt, Abdeckung aus Aluminiumprofil eloxiert mit 3 mm diffus strahlender PMMA-Scheibe und Drehriegelverschluss, 4-Punkt Befestigung,
z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN CLASSIC von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A CLEAN C-W 600 AL asym.PMMA 2/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B CLEAN C-W 600 AL asym.PMMA 2/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C CLEAN C-W 600 AL asym.PMMA 2/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D CLEAN C-W 600 AL asym.PMMA 2/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E CLEAN C-W 600 AL asym.PMMA 2/80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.17 26

Reinraumleuchte CLEAN CLASSIC, Einbaumodell, Modul 625, nach oben IP20, nach unten IP54, Reflektor asymmetrisch aus Aluminium, matt, Abdeckung aus Aluminiumprofil eloxiert mit 3 mm diffus strahlender PMMA-Scheibe und Drehriegelverschluss, 4-Punkt Befestigung,
z.B. Reinraumeinbauleuchte CLEAN CLASSIC von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A CLEAN C-W 625 AL asym.PMMA 2/28W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B CLEAN C-W 625 AL asym.PMMA 2/35W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C CLEAN C-W 625 AL asym.PMMA 2/49W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D CLEAN C-W 625 AL asym.PMMA 2/54W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E CLEAN C-W 625 AL asym.PMMA 2/80W T16 EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.1Z Aufzahlungen und Zubehör (ZUMTOBEL)

02.1Z 01

Aufzahlung auf Decken-Einbauleuchten für stabförmige Leuchstofflampen, für dimmbare, volldigitale, 1 - 100% regelbare Vorschaltgeräte (LDE).

- A Az D-Einbaul.1lampig LDE ST**
- B Az D-Einbaul.2lampig LDE ST**
- C Az D-Einbaul.4lampig LDE ST**

Kommentar:

Im Standardlieferprogramm z.B. für folgende Leuchten erhältlich: MIREL, MIREL T16, REB, RED, REG, RES, REL und MILDES LICHT IV.

02.1Z 02

Montagezubehör passend zu den Rastereinbauleuchten (RE) und Decken-Einbauleuchten mit Lichtraster, z.B. zu MIREL, MIREL 16 oder MILDES LICHT IV und CLEAN Classic, für Decken mit verdeckter Tragkonstruktion (RE-Schwenkriegel-Set, 4 Stück) oder Paneeldecken (NSP-Winkelschienen-Set, 2 Stück) oder Gleichwertiges.

- A RE-Schwenkriegel-Set ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D Befestigungs-Set BEF RE-T16 ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.31 QUATTRO (THORN)

Modell QUATTRO:

Decken-Einbauleuchten für sichtbare und verdeckte Tragschienenmontage im Modul 625, mit Kompakt-Leuchstofflampen T8.

Leuchtgehäuse:

Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert, symmetrische Lichtverteilung durch Aluminiumraster matt mit profilierten Querlamellen beziehungsweise HSC Spiegelraster mit parabolisch geformten Querlamellen und Seitenreflektoren, rundumentblendet.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Optik, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. QUATTRO Alu matt T8 2x36W EVG). Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät.

02.31 01

Decken-Einbauleuchten Modell QUATTRO, mit Aluminiumraster matt,
z.B. QUATTRO mit Aluminiumraster matt von THORN oder Gleichwertiges.

- D QUATTRO Alu matt T8 2x36W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E QUATTRO Alu matt T8 3x18W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F QUATTRO Alu matt T8 4x18W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.31 02

Decken-Einbauleuchten Modell QUATTRO, mit HSC Spiegelraster,
z.B. QUATTRO mit HSC Spiegelraster von THORN oder Gleichwertiges.

- D QUATTRO HSC T8 2x36W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E QUATTRO HSC T8 3x18W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F QUATTRO HSC T8 4x18W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.32 QUATTRO T5 (THORN)

Modell QUATTRO T5:

Decken-Einbauleuchten für sichtbare und verdeckte Tragschienenmontage im Modul 625, mit Kompakt-Leuchtstofflampen T5.

Leuchtengehäuse:

Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert, seitliche Abdeckungen aus Stahlblech, weiß lackiert, ohne oder mit Microperforierung, HSC Spiegelraster, rundumentblendet.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Optik, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. QUATTRO T5 HSC T5 3x14W EVG). Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät.

02.32 01

Decken-Einbauleuchten Modell QUATTRO T5, mit HSC Spiegelraster, z.B. QUATTRO mit HSC Spiegelraster von THORN oder Gleichwertiges.

- A QUATTRO T5 HSC T5 3x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B QUATTRO T5 HSC T5 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.32 02

Decken-Einbauleuchten Modell QUATTRO T5, mit HSC Spiegelraster, mit seitlicher Microperforierung (RPF), z.B. QUATTRO mit HSC Spiegelraster mit Microperforierung von THORN oder Gleichwertiges.

- A QUATTRO T5 HSC RPF T5 3x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B QUATTRO T5 HSC RPF T5 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.34 MATRIX (THORN)

Modell MATRIX :

Decken-Einbauleuchten mit Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L, TC-D beziehungsweise TC-DE.

Leuchtengehäuse:

Flacher Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß, Formstücke aus Stahlblech, Untersicht leicht bombiert.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Optik, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. MATRIX HSC matt TC-L 2x18W EVG). Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät.

02.34 01

Decken-Einbauleuchten Modell MATRIX, mit HSC Raster matt, z.B. MATRIX mit HSC Raster matt von THORN oder Gleichwertiges.

- C MATRIX HSC matt TC-L 2x18W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D MATRIX HSC matt TC-DE 2x26W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.34 02

Decken-Einbauleuchten Modell MATRIX, mit HSC Raster hochglanz, z.B. MATRIX mit HSC Raster hochglanz von THORN oder Gleichwertiges.

- C MATRIX HSC hochglanz TC-L 2x18W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D MATRIX HSC hochglanz TC-DE 2x26W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.34 03

Decken-Einbauleuchten Modell MATRIX, IP 40, mit opaler Abdeckung, z.B. MATRIX mit opaler Abdeckung von THORN oder Gleichwertiges.

- C MATRIX Abdeckung opal IP40 TC-L 2x18W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D MATRIX Abdeckung opal IP40 TC-DE 2x26W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.34 04

Decken-Einbauleuchten Modell MATRIX, IP 40, mit asymmetrisch strahlendem Reflektor mit Abdeckscheibe, z.B. MATRIX asymmetrisch strahlend von THORN oder Gleichwertiges.

- A MATRIX asymm.IP40 TC-DE 1x26W HF ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.35 MENLO SOFT (THORN)

Modell MENLO SOFT:

Decken-Einbauleuchten quadratisch, Modulmaß 625 mm, indirekt strahlend, mit Leuchtstofflampen TC-L beziehungsweise T5 oder runden Leuchtstofflampen T5-R, für den universellen Einsatz in Deckensystemen mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Optik, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. MENLO SOFT C2 TC-L 2x55W EVG). Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät. Eine Ausführung mit dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ist möglich und wird mit einer Aufzahlung geregelt.

02.35 01

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT, mit mittig montierter Abschirmung mit Perforierung (C2), z.B. MENLO SOFT C2 von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT C2 TC-L 2x55W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B MENLO SOFT C2 TC-L 2x40W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C MENLO SOFT C2 T5 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.35 02

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT, Gehäuse 1250/312 mm, z.B. MENLO SOFT von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT 1250/312 T5 2x28W HF ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.35 03

Optisches Element passend zu MENLO SOFT 625/625.

- A MENLO SOFT Wings perf.+Polycarbonatscheibe ST**
z.B. MENLO SOFT Wings perforiert mit Polycarbonatscheibe oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B MENLO SOFT Wings perf.+HSC Spiegelraster ST**
z.B. MENLO SOFT Wings perforiert mit HSC Spiegelraster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- C MENLO SOFT Wings perf.+HSC Raster matt ST**
z.B. MENLO SOFT Wings perforiert mit HSC Raster matt oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- D MENLO SOFT Wings geschl+Polycarbonatscheibe ST**
z.B. MENLO SOFT Wings geschlitzt mit Polycarbonatscheibe oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- E MENLO SOFT Wings geschl+HSC Spiegelraster ST**
z.B. MENLO SOFT Wings geschlitzt mit HSC Spiegelraster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

- F MENLO SOFT Wings geschl+HSC Raster matt ST**
z.B. MENLO SOFT Wings geschlitzt mit HSC Raster matt oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

- G MENLO SOFT Organic 625 ST**
z.B. MENLO SOFT Organic 625 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

- H MENLO SOFT Prismtech 625 ST**
z.B. MENLO SOFT Prismtech 625 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.35 04

Optisches Element passend zu MENLO SOFT 1250/312.

- G MENLO SOFT Organic 1250 ST**
z.B. MENLO SOFT Organic 1250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

- H MENLO SOFT Prismtech 1250 ST**
z.B. MENLO SOFT Prismtech 1250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 MENLO SOFT SR (THORN)

Modell MENLO SOFT SR:

Decken-Einbauleuchten, 600 x 600 mm oder 300 x 1200 mm, mit Leuchtröhren T16. 50 % Leuchtendichte horizontal auf Wänden und 30 % auf Decken.

Leuchtgehäuse:

Voll versenktes Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert, mit perforierter, abgehängter Lamellen- beziehungsweise Diffusorabdeckung, die nur 82 mm in den Raum ragen, für niedrige Decken geeignet.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Optik, Modulmaß, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. MENLO SOFT SR 600x600 DMB T16 3x24W EVG). Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches Vorschaltgerät. Eine Ausführung mit dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ist möglich und wird mit einer Aufzahlung geregelt.

02.36 01

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 DMB T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B MENLO SOFT SR 600x600 DMB T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 02

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 DSB T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 DSB T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 03

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opal-Diffusor (OP), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 OP T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 OP T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 04

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 PR T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 PR T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 05

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), Notbeleuchtung (E3), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 DMB E3 T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 DMB E3 T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 06

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), Notbeleuchtung (E3), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 DSB E3 T16 3x24W EVGST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 DSB E3 T16 4x14W EVGST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 07

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), Notbeleuchtung (E3), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 OP E3 T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 OP E3 T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 08

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), Notbeleuchtung (E3), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 PR E3 T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 PR E3 T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 09

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 DMB E3T T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 DMB E3T T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 10

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 DSB E3T T16 3x24W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 DSB E3T T16 4x14W EVG ST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 11

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 OP E3T T16 3x24W EVGST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 OP E3T T16 4x14W EVGST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 12

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

- A MENLO SOFT SR 600x600 PR E3T T16 3x24W EVGST**
Angebotenes Erzeugnis:
 - B MENLO SOFT SR 600x600 PR E3T T16 4x14W EVGST**
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.36 13

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 600x600 DMB AH T16 3x24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO SOFT SR 600x600 DMB AH T16 4x14W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 14

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 600x600 DSB AH T16 3x24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO SOFT SR 600x600 DSB AH T16 4x14W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 15

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 600x600 OP AH T16 3x24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO SOFT SR 600x600 OP AH T16 4x14W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 16

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 600x600 PR AH T16 3x24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO SOFT SR 600x600 PR AH T16 4x14W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 17

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), Notbeleuchtung (E3) mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR 600x600 DMB E3 AH T16 3x24W EVGST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO S.SR 600x600 DMB E3 AH T16 4x14W EVGST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 18

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), Notbeleuchtung (E3) mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR 600x600 DSB E3 AH T16 3x24W EVGST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO S.SR 600x600 DSB E3 AH T16 4x14W EVGST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 19

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), Notbeleuchtung (E3) mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR 600x600 OP E3 AH T16 3x24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO S.SR 600x600 OP E3 AH T16 4x14W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 20

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), Notbeleuchtung (E3) mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR 600x600 PR E3 AH T16 3x24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO S.SR 600x600 PR E3 AH T16 4x14W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 21

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T) und Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR 600x600 DMB E3T AH T16 3x24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO S.SR 600x600 DMB E3T AH T16 4x14W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 22

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T) und Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR 600x600 DSB E3T AH T16 3x24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO S.SR 600x600 DSB E3T AH T16 4x14W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 23

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T) und Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR 600x600 OP E3T AH T16 3x24W EVGST

Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO S.SR 600x600 OP E3T AH T16 4x14W EVGST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 24

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T) und Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR 600x600 PR E3T AH T16 3x24W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

B MENLO S.SR 600x600 PR E3T AH T16 4x14W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 31

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x1200 DMB T16 3x28W EVG ST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 32

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x1200 DSB T16 3x28W EVG ST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 33

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opal-Diffusor (OP), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x1200 OP T16 3x28W EVG ST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 34

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x1200 PR T16 3x28W EVG ST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 35

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), Notbeleuchtung (E3), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x1200 DMB E3 T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 36

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), Notbeleuchtung (E3), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x1200 DSB E3 T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 37

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), Notbeleuchtung (E3), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x1200 OP E3 T16 3x28W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 38

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), Notbeleuchtung (E3), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x1200 PR E3 T16 3x28W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 39

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR 300x120 DMB E3T T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 40

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR300x1200 DSB E3T T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 41

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR300x1200 OP E3T T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 42

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR300x1200 PR E3T T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 43

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR300x1200 DMB AH T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 44

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR300x1200 DSB AH T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 45

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR300x1200 OP AH T16 3x28W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 46

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO SOFT SR300x1200 PR AH T16 3x28W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 47

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), Notbeleuchtung (E3) mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR300x1200 DMB E3 AH T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 48

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), Notbeleuchtung (E3) mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR300x1200 DSB E3 AH T16 3x28W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 49

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), Notbeleuchtung (E3) mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR300x1200 OP E3 AH T16 3x28W EVG ST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 50

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), Notbeleuchtung (E3) mit Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR300x1200 PR E3 AH T16 3x28W EVG ST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 51

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen in Spiegelglanz (DMB), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T) und Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR300x1200 DMB E3T AH T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 52

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen satiniert (DSB), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T) und Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR300x1200 DSB E3T AH T16 3x28W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.36 53

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Opaldiffusor (OP), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T) und Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR300x1200 OP E3T AH T16 3x28W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

02.36 54

Decken-Einbauleuchten Modell MENLO SOFT SR, mit Lamellen mit Prismtech-Diffusor (PR), Notbeleuchtung mit Selbsttest (E3T) und Belüftung (AH), z.B. MENLO SOFT SR von THORN oder Gleichwertiges.

A MENLO S.SR300x1200 PR E3T AH T16 3x28W EVGST
Angebotenes Erzeugnis:

02.41 QUADRATURE ELDACON-Einbauleuchten (SITECO)

Die patentierte ELDACON Lichtlenkung (ELDA) besteht aus einem flächigen Lichtleiter mit einer hochpräzisen Mikroprismenstruktur, die eine Direktblendung und die Reflexbildung auf Bildschirmoberflächen aller Neigungswinkel verhindert. Eine BAP 60 (1000 cd/m²) Blendungsbegrenzung sowie 65 Grad Rundumentblendung wird eingehalten.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die lichttechnische Ausführung (ELDA), Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/54) und der Lampentyp T16 FH oder FQ(HO).

02.41 01

Modell "QUADRATURE" Deckeneinbauleuchte (EBL.) mit T16 Lampen und patentierter ELDACON Lichttechnik (ELDA) für Blendungsbegrenzung BAP 60Grad (1000 cd/m²) und 65 Grad rundum. Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) mit sichtbarem Rahmen aus stranggepresstem Aluminium in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws), mit Zubehör für den Einbau in Moduldecken 625/600 und geschnittenen Decken. Leuchtenhöhe höchstens 50 mm. Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet.

A EBL.ELDA 2/8 EVG,ws ST
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-7LW von SITECO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B EBL.ELDA 2/14 EVG,ws ST
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-2MW von SITECO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

- F EBL.ELDA 2/21 EVG,ws** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-2NW von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- G EBL.ELDA 2/24 EVG,ws** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-2YW von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- J EBL.ELDA 2/28 EVG,ws** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-2PW von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- N EBL.ELDA 2/35 EVG,ws** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 512 7-2RW von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P EBL,ELDA 2/18 TC-L EVG,ws** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM51172TW von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.41 02

Modell "QUADRATURE" Deckeneinbauleuchte (EBL.) mit T16 Lampen und patentierter ELDA CON Lichttechnik (ELDA) für Blendungsbegrenzung BAP 60Grad (1000 cd/m²) und 65 Grad rundum. Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) mit sichtbarem Rahmen aus stranggepresstem Aluminium in Farbe silber (Ral 9006 HM) (sb), mit Zubehör für den Einbau in Moduldecken 625/600 und geschnittenen Decken. Leuchtenhöhe höchstens 50 mm. Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet.

- A EBL.ELDA 2/8 EVG,sb** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-7LS von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B EBL.ELDA 2/14 EVG,sb** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-2MS von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- F EBL.ELDA 2/21 EVG,sb** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-2NS von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- G EBL.ELDA 2/24 EVG,sb** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-2YS von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- J EBL.ELDA 2/28 EVG,sb** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 511 7-2PS von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- N EBL.ELDA 2/35 EVG,sb** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 512 7-2RS von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P EBL,ELDA 2/18 TC-L EVG,sb** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM51172TS von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.41 03

Modell "QUADRATURE" Einbaubehör: Montagebügel für längsseitig zur Leuchte angeordnete Tragprofile oder Auflageflächen für Leuchtenbreite 353mm (schmal) für Leuchtenbreite 625 beziehungsweise 597mm (breit) mit Angabe des Klemmbereiches

- A Montagebügel für EBL schmal, 34-45mm** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 591 0-2 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B Montagebügel für EBL schmal, 45-56mm** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 591 0-4 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- C Montagebügel für EBL breit, 37-48mm** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 591 0-3 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- D Montagebügel für EBL breit, T-Profile** **ST**
z.B. QUADRATURE 5LM 591 0-1 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.41 04

Aufzahlung (Az) für dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (Az DIMM.-EVG.), für stabförmige Leuchtstofflampen T16 FH,FQ,HO Steuereingang 1-10 Volt pro Leuchte

- A Az DIMM.EVG für EBL ELDA Lichtbaustein** **ST**

02.41 05

Aufzahlung (Az) für dimmbares, digitales, elektronisches Vorschaltgerät (Az DALI EVG.), für stabförmige Leuchtstofflampen T16 FH,FQ,HO pro Leuchte

- A Az DALI-EVG für EBL ELDA Lichtbaustein** **ST**

02.41 10

Modell "QUADRATURE" Einbaubehör: Gummisauger zum einfachen Öffnen der Leuchtenabdeckung

- H Abnehmer** **ST**
z.B. 5LJ 484 0-0XJ von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.42 Sekundäreinbauleuchten (SITECO)

Einbauleuchten mit Sekundärreflektor (SEK) mit reiner Sekundärstrahlung oder kombiniert mit direkt strahlendem Raster.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die lichttechnische Ausführung, Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/36) und der Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T26 Leuchtstofflampen bezieht.

02.42 11

Sylta Sekundärleuchte, mit BAP65-Spiegelraster, hochglänzend

Sylta Einzelleuchte, mit weißem Sekundärreflektor und Spiegelraster, hochglänzend, direkt und sekundär strahlend, BAP65 (L= 1000cd/m²), mit EVG, Gehäuse aus Stahlblech, leuchtenweiß (ähnlich RAL 9010)
Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I

G EBL.Sylta BAP65/1000hgl 2/24 EVG,ws ST
z.B. SITECO Sekundärleuchte Sylta 5MS 11B 7-2Y oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

I EBL.Sylta BAP65/1000hgl 1/28 EVG,ws ST
z.B. SITECO Sekundärleuchte Sylta 5MS 11B 7-1P oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

J EBL.Sylta BAP65/1000hgl 2/28 EVG,ws ST
z.B. SITECO Sekundärleuchte Sylta 5MS 11B 7-2P oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

M EBL.Sylta BAP65/1000hgl 1/35 EVG,ws ST
z.B. SITECO Sekundärleuchte Sylta 5MS 11B 7-1R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

N EBL.Sylta BAP65/1000hgl 2/35 EVG,ws ST
z.B. SITECO Sekundärleuchte Sylta 5MS 11B 7-2R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.42 12

Sylta Sekundärleuchte, mit BAP65-Spiegelraster, matt
Sylta Einzelleuchte, mit weißem Sekundärreflektor und Spiegelraster, matt, direkt und sekundär strahlend, BAP65 (L= 1000cd/m²), mit EVG, Gehäuse aus Stahlblech, leuchtenweiß (ähnlich RAL 9010)
Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I

G EBL.Sylta BAP65/1000 matt 2/24 EVG,ws ST
z.B. Sylta matt 5MS11472Y von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

I EBL.Sylta BAP65/1000 matt 1/28 EVG,ws ST
z.B. Sylta matt 5MS11471P von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

J EBL.Sylta BAP65/1000 matt 2/28 EVG,ws ST
z.B. Sylta matt 5MS11472P von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

M EBL.Sylta BAP65/1000 matt 1/35 EVG,ws ST
z.B. Sylta matt 5MS11471R von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

N EBL.Sylta BAP65/1000 matt 2/35 EVG,ws ST
z.B. Sylta matt 5MS11472R von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.42 42

Modell "Sylta" Einbauzubehör: Montagebügel für längsseitig zur Leuchte angeordnete Tragprofile oder Auflageflächen für Leuchtenbreite 309mm (schmal) für Leuchtenbreite 623mm (breit) mit Klemmbereiches 25-50mm ein Satz = 4 Stk.

A Montagewinkelsatz für EBL.SEK Sylta ST
z.B. Sylta 5MS 900 1-1 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.42 61

Aufzahlung (Az) für dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (Az DIMM.-EVG.), Steuereingang 1-10 Volt pro Leuchte

D Az DIMM.EVG für sek.EBL 1flammig T16 ST
für stabförmige Leuchtstofflampen 1xT16 (1flammig)

E Az DIMM.EVG für sek.EBL 2flammig T16 ST
für stabförmige Leuchtstofflampen 2xT16 (2flammig)

02.42 62

Aufzahlung (Az) für dimmbares, digitales, elektronisches Vorschaltgerät (Az DALI EVG.), pro Leuchte

D Az DALI-EVG für sek.EBL T16 1flammig ST
für stabförmige Leuchtstofflampen 1xT16(1 flammig)

E Az DALI-EVG für sek.EBL T16 2flammig ST
für stabförmige Leuchtstofflampen 2xT16(2 flammig)

02.43 T16 Einbauleuchten (SITECO)

T16 Einbauleuchten für handelsübliche abgehängte Decken im Raster-Modul 625 oder 600 für verdeckte oder sichtbare Tragsysteme.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die lichttechnische Ausführung, Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/28) und der Lampentyp T16 FH oder FQ (HO).

02.43 03

Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Bildschirmarbeitsplätze mit T16 Lampen und Spiegelraster hochglänzend (hgl), Blendungsbegrenzung BAP 60Grad/1000 cd/m² und 65 Grad rundum (BAP60/1000). Einzelleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten einschließlich der Stirnwandränder als Einzelleuchte!

C	EBL.BAP60/1000hgl 3/14 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte M 5LF 11B 7-3M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	I	EBL.ALU 3/24 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte M 5LF 116 7-3Y oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
G	EBL.BAP60/1000hgl 2/24 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte M 5LF 11B 7-6Y oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	J	EBL.ALU 1/28 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
I	EBL.BAP60/1000hgl 3/24 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte M 5LF 11B 7-3Y oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	K	EBL.ALU 2/28 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
J	EBL.BAP60/1000hgl 1/28 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	L	EBL.ALU 1/35 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1RW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
K	EBL.BAP60/1000hgl 2/28 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-2PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	M	EBL.ALU 2/35 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2RW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
L	EBL.BAP60/1000hgl 1/35 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1RW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	P	EBL.ALU 1/49 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1FW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
M	EBL.BAP60/1000hgl 2/35 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-2RW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	Q	EBL.ALU 2/49 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2FW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
P	EBL.BAP60/1000hgl 1/49 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1FW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	S	EBL.ALU 1/54 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF411B 7-1JW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
Q	EBL.BAP60/1000hgl 2/49 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-2FW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	T	EBL.ALU 2/54 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2JW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
S	EBL.BAP60/1000hgl 1/54 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1JW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	V	EBL.ALU 1/80 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1XW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
			W	EBL.ALU 2/80 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2XW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST

02.43 05

Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Büro und Büroumgebung beziehungsweise Nebenbereiche mit T16 Lampen und Alu-Profilraster (ALU)mit profilierten Querlamellen, matt eloxiert. Einzelleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten einschließlich der Stirnwandränder als Einzelleuchte!

C	EBL.ALU 3/14 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte M 5LF 116 7-3M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
G	EBL.ALU 2/24 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte M 5LF 116 7-6Y oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST

02.43 08

Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Büro ohne PC Nutzung und Büroumgebung beziehungsweise Nebenbereiche mit T16 Lampen und satinierter Scheibe (SAT). Einzelleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten einschließlich der Stirnwandränder als Einzelleuchte!

J	EBL.SAT 1/28 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-1PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
----------	--	-----------

- K EBL.SAT 2/28 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-2PW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L EBL.SAT 1/35 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-1RW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- M EBL.SAT 2/35 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-2RW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P EBL.SAT 1/49 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-1FW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q EBL.SAT 2/49 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-2FW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- S EBL.SAT 1/54 EVG,ws** **ST**
5LF 41Wz.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-1JW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.43 23

Deckeneinbau- Bandleuchte (EBBL.) für Bildschirmarbeitsplätze mit T16 Lampen und Spiegelraster hochglänzend (hgl), Blendungsbegrenzung BAP 60Grad/1000 cd/m2 und 65 Grad rundum (BAP60/1000). Einzel- oder Bandleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten ohne Stirnwandränder! Mit den entsprechenden Stirnwandrändern für M625 oder M600 geeignet!

- J EBBL.BAP60/1000hgl 1/28 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1P oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- K EBBL.BAP60/1000hgl 2/28 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-2P oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L EBBL.BAP60/1000hgl 1/35 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- M EBBL.BAP60/1000hgl 2/35 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-2R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P EBBL.BAP60/1000hgl 1/49 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q EBBL.BAP60/1000hgl 2/49 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-2F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

- S EBBL.BAP60/1000hgl 1/54 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1J oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- T EBBL.BAP60/1000hgl 2/54 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-2J oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- V EBBL.BAP60/1000hgl 1/80 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-1X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- W EBBL.BAP60/1000hgl 2/80 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41B 7-2X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.43 27

Deckeneinbau- Bandleuchte (EBBL.) für Büro und Büroumgebung beziehungsweise Nebenbereiche mit T16 Lampen und Alu-Profilraster (ALU)mit profilierten Querlamellen, matt eloxiert. Einzel- oder Bandleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten ohne Stirnwandränder! Mit den entsprechenden Stirnwandrändern für M625 oder M600 geeignet!

- J EBBL.ALU 1/28 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1P oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- K EBBL.ALU 2/28 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2P oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L EBBL.ALU 1/35 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- M EBBL.ALU 2/35 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P EBBL.ALU 1/49 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q EBBL.ALU 2/49 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- S EBBL.ALU 1/54 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1J oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- T EBBL.ALU 2/54 EVG,ws** **ST**
Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2J oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

- V EBBL.ALU 1/80 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-1X oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- W EBBL.ALU 2/80 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 416 7-2X oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

- C Strinrandsatz für EBBL.T16 1 flammig M625** **ST**
 Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF900 1-2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- D Strinrandsatz für EBBL.T16 2 flammig M625** **ST**
 Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF900 2-2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

02.43 30

Deckeneinbau- Bandleuchte (EBBL.) für Büro und Büroumgebung beziehungsweise Nebenbereiche mit T16 Lampen und satinierter Scheibe (SAT)mit profilierten Querlamellen, matt eloxiert. Einzel- oder Bandleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten ohne Stirnwandränder! Mit den entsprechenden Stirnwandrändern für M625 oder M600 geeignet!

- J EBBL.SAT 1/28 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-1P oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- K EBBL.SAT 2/28 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-2P oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L EBBL.SAT 1/35 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-1R oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- M EBBL.SAT 2/35 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-2R oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- P EBBL.SAT 1/49 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-1F oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- Q EBBL.SAT 2/49 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-2F oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- S EBBL.SAT 1/54 EVG,ws** **ST**
 Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF 41W 7-1J oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

02.43 41

Zubehör bei Bandausführung: Stirnrandsatz ein Satz = 2 Stk.

- A Stirnrandsatz für EBBL.T16 1 flammig M600** **ST**
 Leuchtenbreite 114mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF900 1-1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- B Stirnrandsatz für EBBL.T16 2 flammig M600** **ST**
 Leuchtenbreite 198mm z.B. SITECO Rasterleuchte XS 5LF900 2-1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

02.43 42

Zubehör für Einbauleuchten T16 Montagebügelsatz ein Satz = 4 Stk.

- A Montagebügelsatz für EB(B)L.T16** **ST**

02.43 61

Aufzahlung (Az) für dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (Az DIMM.-EVG.), Steuereingang 1-10 Volt pro Leuchte

- A Az DIMM.EVG für EB(B)L T16 1flammig** **ST**
 für stabförmige Leuchtstofflampen 1xT16 (1flammig)
- B Az DIMM.EVG für EB(B)L T16 2(3)flammig** **ST**
 für stabförmige Leuchtstofflampen 2(3)xT16 (2(3)flammig)

02.43 62

Aufzahlung (Az) für dimmbares, digitales, elektronisches Vorschaltgerät (Az DALI EVG.), pro Leuchte

- A Az DALI-EVG für EB(B)L T16 1flammig** **ST**
 für stabförmige Leuchtstofflampen 1xT16(1 flammig)
- B Az DALI-EVG für EB(B)L T16 2(3)flammig** **ST**
 für stabförmige Leuchtstofflampen 2(3)xT16 (2(3)flammig)

02.44 T26 Einbauleuchten (SITECO)

T26 Einbauleuchten für handelsübliche abgehängte Decken im Raster-Modul 625 oder 600 für verdeckte oder sichtbare Tragsysteme.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die lichttechnische Ausführung, Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/36) und der Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T26 Leuchtstofflampen bezieht.

02.44 01

Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Bildschirmarbeitsplätze mit T26 Lampen und Spiegelrastrer hochglänzend (hgl), Blendungsbegrenzung BAP 60Grad/1000 cd/m² und 65 Grad rundum (BAP60/1000). Einzelleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten einschließlich der Stirnwandränder als Einzelleuchte!

- D EBL.BAP60/1000hgl3/18 EVG,ws** **ST**
 z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 11B 7-3A oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

<p>E EBL.BAP60/1000hgl4/18 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 11B 7-4A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>	<p>02.44 10 Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Büro ohne PC Nutzung und Büroumgebung beziehungsweise Nebenbereiche mit T26 Lampen und weißem Raster (RW). Einzelleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten einschließlich der Stirnwandränder als Einzelleuchte!</p>	
<p>G EBL.BAP60/1000hgl1/36 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 11B 7-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>		
<p>H EBL.BAP60/1000hgl2/36 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 11B 7-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>		
<p>N EBL.BAP60/1000hgl1/58 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 11B 7-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>		
<p>P EBL.BAP60/1000hgl2/58 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 11B 7-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>		
<p>02.44 07 Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Büro und Büroumgebung beziehungsweise Nebenbereiche mit T26 Lampen und Alu-Profilraster (ALU) mit profilierten Querlamellen, matt eloxiert. Einzelleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten einschließlich der Stirnwandränder als Einzelleuchte!</p>			
<p>D EBL.ALU 3/18 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 116 7-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>	<p>D EBL.RW 3/18 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 117 7-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>
<p>E EBL.ALU 4/18 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 116 7-4A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>	<p>E EBL.RW 4/18 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 117 7-4A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>
<p>G EBL.ALU 1/36 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 116 7-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>	<p>G EBL.RW 1/36 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 117 7-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>
<p>H EBL.ALU 2/36 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 116 7-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>	<p>H EBL.RW 2/36 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 117 7-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>
<p>N EBL.ALU 1/58 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 116 7-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>	<p>N EBL.RW 1/58 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 117 7-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>
<p>P EBL.ALU 2/58 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 116 7-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>	<p>P EBL.RW 2/58 EVG,ws z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 117 7-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>
<p>02.44 20 Deckeneinbauleuchte (EBL.) für FR-Bereiche mit T26 Lampen und prismatischer Abdeckung (prism.), Schutzart IP54, Einzelleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten einschließlich der Stirnwandränder als Einzelleuchte!</p>			
		<p>E EBL.prism. 3/18 EVG,ws,IP54 z.B. SITECO Rasterleuchte 5LJ 473 7-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>
		<p>H EBL.prism. 2/36 EVG,ws,IP54 z.B. SITECO Rasterleuchte 5LJ 473 7-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>
		<p>P EBL.prism. 2/58 EVG,ws,IP54 z.B. SITECO Rasterleuchte 5LJ 473 7-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>ST</p>

02.44 21

Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Nebenbereiche mit T26 Lampen und opaler Abdeckung (opal), Schutzart IP54, Einzelleuchte M625, Gehäuse aus Einzel- oder Bandleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten einschließlich der Stirnwandränder als Einzelleuchte!

E EBL.opal 3/18 EVG,ws,IP54 **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LJ 474 7-3A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H EBL.opal 2/36 EVG,ws,IP54 **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LJ 474 7-2C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P EBL.opal 2/58 EVG,ws,IP54 **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LJ 474 7-2E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

02.44 31

Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Bildschirmarbeitsplätze mit T26 Lampen und Spiegelraster hochglänzend (hgl), Blendungsbegrenzung BAP 60Grad/1000 cd/m2 und 65 Grad rundum (BAP60/1000). Einzel- oder Bandleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten ohne Stirnwandränder!

G EBBL.BAP60/1000hgl1/36 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 41B 7-1C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H EBBL.BAP60/1000hgl2/36 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 41B 7-2C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N EBBL.BAP60/1000hgl1/58 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 41B 7-1E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P EBBL.BAP60/1000hgl2/58 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 41B 7-2E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

02.44 37

Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Büro und Büroumgebung beziehungsweise Nebenbereiche mit T26 Lampen und Alu-Profilraster (ALU) mit profilierten Querlamellen, matt eloxiert. Einzel- oder Bandleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten ohne Stirnwandränder!

G EBBL.ALU 1/36 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 416 7-1C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H EBBL.ALU 2/36 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 416 7-2C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N EBBL.ALU 1/58 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 416 7-1E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P EBBL.ALU 2/58 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 416 7-2E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

02.44 40

Deckeneinbauleuchte (EBL.) für Büro ohne PC Nutzung und Büroumgebung beziehungsweise Nebenbereiche mit T26 Lampen und weißem Raster (RW). Einzel- oder Bandleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten ohne Stirnwandränder!

G EBBL.RW 1/36 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 417 7-1C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H EBBL.RW 2/36 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 417 7-2C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N EBBL.RW 1/58 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 417 7-1E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P EBBL.RW 2/58 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 417 7-2E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

02.44 43

Deckeneinbauleuchte (EBL.) mit T26 Lampen und asymmetrischen Spiegelreflektor seidenmatt (WW), Einzel- oder Bandleuchte M625, Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws). Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet. Leuchten ohne Stirnwandränder!

G EBBL.WW 1/36 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 419 7-1C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N EBBL.WW 1/58 EVG,ws **ST**

z.B. SITECO Rasterleuchte 5LP 419 7-1E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

02.44 51

Zubehör bei Bandausführung: Stirnrandsatz ein Satz = 2 Stk.

- C Strinrandsatz für EBL.T26 1 flammig** **ST**
z.B. SITECO 5LP 900 1-1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- D Strinrandsatz für EBL.T26 2 flammig** **ST**
z.B. SITECO 5LP 900 1-2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.44 52

Zubehör für Einbauleuchten T26 Montagebügelsatz ein Satz = 4 Stk.

- A Montagebügelsatz für EBL.T26 18-33mm** **ST**
z.B. SITECO 5LP 900 0-0XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B Montagebügelsatz für EBL.T26 31-50mm** **ST**
z.B. SITECO 5LP 900 1-0XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- C Montagewinkelsatz für EBL. IP54** **ST**
z.B. SITECO 5LJ 470 0-1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.44 61

Aufzahlung (Az) für dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (Az DIMM.-EVG.), Steuereingang 1-10 Volt pro Leuchte

- A Az DIMM.EVG für EBL T26 1flammig** **ST**
für stabförmige Leuchtstofflampen 1xT26 (1flammig)
- B Az DIMM.EVG für EBL T26 2(3)flammig** **ST**
für stabförmige Leuchtstofflampen 1xT26 (2(3)flammig)

02.44 62

Aufzahlung (Az) für dimmbares, digitales, elektronisches Vorschaltgerät (Az DALI EVG.), pro Leuchte

- A Az DALI-EVG für EBL T26 1flammig** **ST**
für stabförmige Leuchtstofflampen 1xT26(1 flammig)
- B Az DALI-EVG für EBL T26 2(3)flammig** **ST**
für stabförmige Leuchtstofflampen 2xT26(2(3) flammig)

02.45 Paneelleuchten (SITECO)

Einbauleuchten für Paneeldecken.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die lichttechnische Ausführung, Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/36) und der Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T26 Leuchtstofflampen bezieht.

02.45 01

Paneelleuchte (PAEBL.) für Nebenbereiche mit T26 Lampen und prismatischer Abdeckung (prism.). Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws) mit mattschwarzen Längswinkeln. Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet.

- A Paneell.prism. 1/18 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 115E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- E Paneell.prism. 1/36 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 132E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- F Paneell.prism. 2/36 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 232E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- H Paneell.prism. 1/58 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 150E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- I Paneell.prism. 2/58 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 250E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.45 04

Paneelleuchte (PAEBL.) für Nebenbereiche mit T26 Lampen und opaler Abdeckung (opal). Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws) mit mattschwarzen Längswinkeln. Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet.

- A Paneell.opal 1/18 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 115E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:
- E Paneell.opal 1/36 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 132E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:
- F Paneell.opal 2/36 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 232E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- H Paneell.opal 1/58 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 150E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- I Paneell.opal 2/58 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 250E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.45 07

Paneelleuchte (PAEBL.) für Nebenbereiche mit T16 Lampen und prismatischer Abdeckung (prism.). Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws) mit mattschwarzen Längswinkeln. Die Leuchte ist mit Multiwatt EVG (EVG) ausgestattet.

- G Paneell.prism. 1/14/24 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 124E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P Paneell.prism. 1/35/49 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 149E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q Paneell.prism. 2/35/49 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 249E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- S Paneell.prism. 1/28/54 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 154E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- T Paneell.prism. 2/28/54 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 254E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.45 08

Paneelleuchte (PAEBL.) für Nebenbereiche mit T16 Lampen und opaler Abdeckung (opal). Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws) mit mattschwarzen Längswinkeln. Die Leuchte ist mit Multiwatt EVG (EVG) ausgestattet.

- G Paneell.opal 1/14/24 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 124E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P Paneell.opal 1/35/49 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 149E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q Paneell.opal 2/35/49 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 249E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- S Paneell.opal 1/28/54 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 154E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- T Paneell.opal 2/28/54 EVG,ws** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 254E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.45 10

Paneelleuchte (PAEBL.) für Nebenbereiche mit T26 Lampen und prismatischer Abdeckung (prism.), Schutzart IP54 Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws) mit mattschwarzen Längswinkeln. Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet.

- A Paneell.prism. 1/18 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 115E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B Paneell.prism. 1/36 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 132E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- C Paneell.prism. 1/58 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 150E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- E Paneell.prism. 2/36 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 232E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- F Paneell.prism. 2/58 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 250E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.45 11

Paneelleuchte (PAEBL.) für Nebenbereiche mit T26 Lampen und opaler Abdeckung (opal). Schutzart IP54 Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws) mit mattschwarzen Längswinkeln. Die Leuchte ist mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet.

- A Paneell.opal 1/18 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 115E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B Paneell.opal 1/36 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 132E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- C Paneell.opal 1/58 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 150E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- E Paneell.opal 2/36 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 232E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- F Paneell.opal 2/58 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 250E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.45 12

Paneelleuchte (PAEBL.) für Nebenbereiche mit T16 Lampen und prismatischer Abdeckung (prism.), Schutzart IP54 Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws) mit mattschwarzen Längswinkeln. Die Leuchte ist mit Multiwatt EVG (EVG) ausgestattet.

- G PaneelL.prism. 1/14/24 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 124E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P PaneelL.prism. 1/35/49 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 149E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q PaneelL.prism. 2/35/49 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 249E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- S PaneelL.prism. 1/28/54 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 154E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- T PaneelL.prism. 2/28/54 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 254E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.45 13

Paneelleuchte (PAEBL.) für Nebenbereiche mit T16 Lampen und prismatischer Abdeckung (opal), Schutzart IP54 Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9010) in Farbe weiß (Leuchtenweiß glänzend) (ws) mit mattschwarzen Längswinkeln. Die Leuchte ist mit Multiwatt EVG (EVG) ausgestattet.

- G PaneelL.opal 1/14/24 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 124E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P PaneelL.opal 1/35/49 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 149E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q PaneelL.opal 2/35/49 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 249E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- S PaneelL.opal 1/28/54 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 154E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- T PaneelL.opal 2/28/54 EVG,ws,IP54** **ST**
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 254E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.46 Novaluna Halbeinbau (SITECO)

02.46 02

Novaluna Einzelleuchte für Deckeneinbau, BAP65 mit ELDAON (BAP65/1000cd/m²), direkt strahlend mit Deckenaufhellung serienmäßig mit EVG Gehäuse aus Stahlblech, serienmäßig weißaluminium (RAL9006) oder leuchtenweiß (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I Modul 625

- A Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x24W, EVG, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x54W, EVG, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71JS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- C Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x49W, EVG, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- D Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x80W, EVG, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71XS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- E Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x14W, EVG, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- F Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x28W, EVG, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72PS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- G Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x35W, EVG, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72RS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- H Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 4x14W, EVG, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B74MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- I Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x54W, EVGD, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD1JS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- J Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x49W, EVGD, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD1FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- K Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x28W, EVGD, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD2PS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x35W, EVGD, sb** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD2RS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- M Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x24W, EVG, ws** **ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71YW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

- N Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x54W, EVG, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71JW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- O Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x49W, EVG, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71FW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 1x80W, EVG, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71XW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x14W, EVG, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72MW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- R Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x28W, EVG, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72PW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- S Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x35W, EVG, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72RW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- T Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 4x14W, EVG, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B74MW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- U Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x28W, EVGD, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD2PW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- V Novaluna, Einb, ELDA, d-m-Da, 2x35W, EVGD, ws ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD2RW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- E Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x14W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- F Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x24W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- G Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x28W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672PS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- H Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x54W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672JS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- I Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x35W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672RS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- J Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x49W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- K Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x80W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672XS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 4x14W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61674MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- M Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 4x24W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61674YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.46 07

Novaluna Einzelleuchte für Deckeneinbau, mit Hight Definition Prismatic (HDP) Technologie, direkt strahlend mit Deckenaufhellung serienmäßig mit EVG Gehäuse aus Stahlblech, serienmäßig weißaluminium (RAL9006) oder leuchtenweiß (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I Modul 625

- A Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 1x24W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61671YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 1x54W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61671JS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- C Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 1x49W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61671FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- D Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 1x80W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61671XS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- N Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x55W, EVG, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61678US oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- O Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 1x54W, EVGD, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC616D1JS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- P Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 1x49W, EVGD, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC616D1FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- Q Novaluna, Einb, HDP, d-m-Da, 2x28W, EVGD, sb ST**
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC616D2PS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.46 21

Novaluna Zubehör: Montagebügel für längsseitig zur Leuchte angeordnete Tragprofile. Demontagewerkzeug zum Abziehen der lichttechnischen Abdeckung.

A Montagebügel Klemmbereich 35-46,5mm ST

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC90601 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B Montagebügel Klemmbereich 46,5-58mm ST

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC90602 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C Demontagewerkzeug ST

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC90001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

02.47 Novaluna Einbau (SITECO)

Novaluna ist eine Kombination aus Sekundär- und Prismentechnik in besonders flacher Bauart. Die ELDA-Technologie bewirkt eine gute Begrenzung der Direkt- und Reflexblendung. (BAP65/1000cd/m²), die High Definition Prismatic (HDP) -Technologie erreicht eine Direktblendbegrenzung mit UGR-Werten <19.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die lichttechnische Ausführung (ELDA), indirekt/direkt strahlend (d-ind), direkt strahlend mit Deckenaufhellung (dir), Lampenzahl und Leistung. (z.B. 2x35/49/80) und das Betriebsgerät EVG, EVG-dimmbar 1..10V (EVGR), EVG-DALI (EVGD)

Besonderheiten: Kombination aus Sekundär- und Prismentechnik in besonders flacher Bauart nutzt die Vorteile beider Systeme: Während das Leuchtmittel für den Nutzer nicht direkt sichtbar ist, wird das Licht über die große prismatische Lichtaustrittsfläche effektiv und exakt gelenkt, rundum reduzierte, gleichmäßige Leuchtdichten für ergonomische und flexible Arbeitsplätze, besonders hohe Wirkungsgrade bis 90%

Gehäusetechnik Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weißaluminium (RAL 9006) oder leuchtenweiß lackiert (ähnlich RAL 9010), ELDA-CON aus PMMA

Elektrik Leuchte anschlussfertig verdrahtet, mit 3poliger Anschlussklemme (EVG DALI: 3pol. + 2pol. für Steuersignal), max. 2,5mm, serienmäßig mit EVG, EVG-DALI, Gebäudemanagement-Komponenten und weitere elektrische Ausstattungen auf Anfrage

Lichttechnik Hochwertige Prismenstrukturen machen Novaluna zu einer äußerst ergonomischen und flexiblen Arbeitsplatzleuchte. Novaluna ist eine Kombination aus Sekundär- und Prismentechnologie und weiß die Vorteile beider Systeme zu nutzen: Während die Leuchtmittel für den Nutzer nicht direkt sichtbar sind, ermöglichen große Lichtaustrittsflächen besonders reduzierte und gleichmäßige Leuchtdichten. Zudem sorgen die

Prismenstrukturen für eine effiziente und exakte Lichtlenkung.

Die ELDA-CON Technologie steht für optimale Begrenzung der Reflex- und der Direktblendung und ist besonders geeignet für die normgerechte Beleuchtung von Bildschirm-Arbeitsplätzen. Für Räume mit hoher Anforderung an die Direktblendungsbegrenzung mit UGR-Werten < 19 hat Siteco die Hight Definition Prismatic (HDP) - Technologie entwickelt, die auch bei Novaluna zum Einsatz kommt. Novaluna mit HDP-Technologie eignet sich beispielsweise für die Beleuchtung von Kommunikationsbereichen, Bibliotheken, Catering, Wartezonen sowie Klassenzimmern und Hörsälen.

BAP65 mit ELDA-CON, HDP (UGR < 19)

Hohe Betriebswirkungsgrade von bis zu 90% für 1lampige Bestückung und bis zu 72% bei 2lampiger Bestückung.

02.47 02

Novaluna Einzelleuchte für Deckeneinbau, BAP65 mit ELDA-CON (BAP65°/1000cd/m²), direkt strahlend serienmäßig mit EVG Gehäuse aus Stahlblech, serienmäßig weißaluminium (RAL9006) oder leuchtenweiß (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I Modul 625

A Novaluna, Einb, ELDA, dir, 1x24W, EVG, sb ST

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71YS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B Novaluna, Einb, ELDA, dir, 1x54W, EVG, sb ST

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71JS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C Novaluna, Einb, ELDA, dir, 1x49W, EVG, sb ST

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71FS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D Novaluna, Einb, ELDA, dir, 1x80W, EVG, sb ST

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71XS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x14W, EVG, sb ST

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72MS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x28W, EVG, sb ST

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72PS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x35W, EVG, sb ST

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72RS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H Novaluna, Einb, ELDA, dir, 4x14W, EVG, sb ST

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B74MS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x28W, EVGD, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD1JS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	02.47 04 Novaluna Einzelleuchte für Deckeneinbau, BAP65 mit ELDA CON (BAP65°/1000cd/m ²), direkt strahlend mit integrierten Indirektanteil über seitliche Sekundärreflektoren, serienmäßig mit EVG Gehäuse aus Stahlblech, serienmäßig weißaluminium (RAL9006) oder leuchtenweiß (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I Modul 625	
J	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x54W, EVGD, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD1FS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST		
K	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x35W, EVGD, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD2PS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	A	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x24W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B76YS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
L	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x49W, EVGD, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD2RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	B	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x24W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B76YW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
M	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 1x24W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71YW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	<hr/>	
N	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 1x54W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71JW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	02.47 07 Novaluna Einzelleuchte für Deckeneinbau, mit Hight Definition Prismatic (HDP) Technologie, direkt strahlend serienmäßig mit EVG Gehäuse aus Stahlblech, serienmäßig weißaluminium (RAL9006) oder leuchtenweiß (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I Modul 625	
O	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 1x49W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71FW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	A	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x24W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671YS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
P	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 1x80W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71XW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	B	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x54W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671JS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
Q	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x14W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72MW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	C	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x49W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671FS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
R	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x28W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	D	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x80W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671XS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
S	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x35W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72RW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	E	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x14W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672MS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
T	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 4x14W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B74MW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	F	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x24W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672YS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
U	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x28W, EVGD, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD2PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	G	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x28W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672PS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
V	Novaluna, Einb, ELDA, dir, 2x35W, EVGD, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD2RW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	H	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x54W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672JS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
			I	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x35W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

J	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x49W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672FS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	G	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x28W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
K	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x80W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672XS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	H	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x54W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672JW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
L	Novaluna, Einb, HDP, dir, 4x14W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11674MS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	I	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x35W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672RW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
M	Novaluna, Einb, HDP, dir, 4x24W, EVG, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11674YS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	J	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x49W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672FW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
P	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x49W, EVGD, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D1FS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	K	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x80W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672XW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
Q	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x28W, EVGD, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D2PS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	L	Novaluna, Einb, HDP, dir, 4x14W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11674MW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
R	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x54W, EVGD, sb z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D1JS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	M	Novaluna, Einb, HDP, dir, 4x24W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11674YW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
<hr/>			P	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x49W, EVGD, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D1FW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
02.47 08 Novaluna Einzelleuchte für Deckeneinbau, mit Hight Definition Prismatic (HDP) Technologie, direkt strahlend serienmäßig mit EVG Gehäuse aus Stahlblech, serienmäßig weißaluminium (RAL9006) oder leuchtenweiß (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I Modul 625			Q	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x28W, EVGD, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D2PW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
A	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x24W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671YW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	R	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x54W, EVGD, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D1JW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
B	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x54W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671JW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	<hr/>		
C	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x49W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671FW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	02.47 21 Novaluna Zubehör: Montagebügel für längsseitig zur Leuchte angeordnete Tragprofile. Demontagebügel zum Abziehen der lichttechnischen Abdeckung.		
D	Novaluna, Einb, HDP, dir, 1x80W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671XW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	A	Montagebügel Klemmbereich 35-46,5mm dir z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC90101 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
E	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x14W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672MW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	B	Montagebügel Klemmbereich 46,5-58mm dir z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC90102 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST
F	Novaluna, Einb, HDP, dir, 2x24W, EVG, ws z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672YW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST	C	Demontagebügel dir z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC90001 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ST

02.48 Einbau-Lichtkanal M60x90 (SITECO)

02.48 01

Lichtkanal M60x90 mit Aufwagwinkel, mit BAP65-Spiegelraster, matt
 Einbauleuchte mit Spiegelraster, matt, BAP65 (L<=1000cd/m2), mit EVG,
 Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Endwinkel aus Aluminium, silber eloxiert,
 mit 5-poliger Durchverdrahtung 1,5 mm2
 Anschlussklemme bis 2,5 mm2
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: SK I

- A LK EBL.BAP65,matt 1xT16 28 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1R128 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- B LK EBL.BAP65,matt 1xT16 35 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1R135 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- C LK EBL.BAP65,matt 1xT16 49 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1R149 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- D LK EBL.BAP65,matt 1xT16 54 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1R154 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- E LK EBL.BAP65,matt 2x1xT16 28 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1R228 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- F LK EBL.BAP65,matt 2x1xT16 35 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1R235 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- G LK EBL.BAP65,matt 2x1xT16 49 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1R249 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- H LK EBL.BAP65,matt 2x1xT16 54 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1R254 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

02.48 02

Lichtkanal M60x90 mit Aufwagwinkel, mit satiniertescheibe
 Einbauleuchte mit satiniertescheibe (PMMA), mit EVG, Lichteinsätze mit versetzter Lampenanordnung,
 Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Endwinkel aus Aluminium,
 silber eloxiert, mit 5-poliger Durchverdrahtung 1,5 mm2
 Anschlussklemme bis 2,5 mm2
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: SK I

- A LK EBL.satiniert 1xT16 28 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1S128 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- B LK EBL.satiniert 1xT16 35 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1S135 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- C LK EBL.satiniert 1xT16 49 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1S149 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- D LK EBL.satiniert 1xT16 54 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1S154 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- E LK EBL.satiniert 2x1xT16 28 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1S228 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- F LK EBL.satiniert 2x1xT16 35 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1S235 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- G LK EBL.satiniert 2x1xT16 49 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1S249 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- H LK EBL.satiniert 2x1xT16 54 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1S254 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

02.48 03

Lichtkanal M60x90 mit Aufwagwinkel, mit opaler Scheibe
 Einbauleuchte mit opaler Scheibe (PMMA), mit EVG, Lichteinsätze mit versetzter Lampenanordnung,
 Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Endwinkel aus Aluminium,
 silber eloxiert, mit 5-poliger Durchverdrahtung 1,5 mm2
 Anschlussklemme bis 2,5 mm2
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: SK I

- A LK EBL.opal 1xT16 28 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1O128 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- B LK EBL.opal 1xT16 35 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1O135 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- C LK EBL.opal 1xT16 49 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1O149 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- D LK EBL.opal 1xT16 54 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1O154 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

E LK EBL.opal 2x1xT16 28 EVG	ST	02.48 12	
z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1O228 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		Lichtkanal M60x90, randlos, mit satinierte Scheibe Randlose Einbauleuchte mit satinierte Scheibe(PMMA), mit EVG,	
F LK EBL.opal 2x1xT16 35 EVG	ST	Lichteinsätze mit versetzter Lampenanordnung, Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Endplatte aus Aluminium,	
z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1O235 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		mit 5-poliger Durchverdrahtung 1,5 mm2 Anschlussklemme bis 2,5 mm2	
G LK EBL.opal 2x1xT16 49 EVG	ST	Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I	
z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1O249 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		A LK EBL.rl.satiniert 1xT16 28 EVG	ST
H LK EBL.opal 2x1xT16 54 EVG	ST	z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2S128 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
z.B. Lichtkanal M60x90 mit Rand 1ALKE1O254 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		B LK EBL.rl.satiniert 1xT16 35 EVG	ST
		z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2S135 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
02.48 11		C LK EBL.rl.satiniert 1xT16 49 EVG	ST
Lichtkanal M60x90, randlos, mit BAP65-Spiegelraster, matt Randlose Einbauleuchte mit Spiegelraster, matt, BAP65 (L= 1000cd/m2), mit EVG, Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Endplatte aus Aluminium, mit 5-poliger Durchverdrahtung 1,5 mm2 Anschlussklemme bis 2,5 mm2 Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I		z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2S149 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
A LK EBL.rl.BAP65,matt 1xT16 28 EVG	ST	D LK EBL.rl.satiniert 1xT16 54 EVG	ST
z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2R128 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2S154 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
B LK EBL.rl.BAP65,matt 1xT16 35 EVG	ST	E LK EBL.rl.satiniert 2x1xT16 28 EVG	ST
z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2R135 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2S228 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
C LK EBL.rl.BAP65,matt 1xT16 49 EVG	ST	F LK EBL.rl.satiniert 2x1xT16 35 EVG	ST
z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2R149 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2S235 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
D LK EBL.rl.BAP65,matt 1xT16 54 EVG	ST	G LK EBL.rl.satiniert 2x1xT16 49 EVG	ST
z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2R154 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2S249 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
E LK EBL.rl.BAP65,matt 2x1xT16 28 EVG	ST	H LK EBL.rl.satiniert 2x1xT16 54 EVG	ST
z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2R228 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2S254 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
F LK EBL.rl.BAP65,matt 2x1xT16 35 EVG	ST		
z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2R235 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		02.48 13	
G LK EBL.rl.BAP65,matt 2x1xT16 49 EVG	ST	Lichtkanal M60x90, randlos, mit opaler Scheibe Randlose Einbauleuchte mit opaler Scheibe (PMMA), mit EVG,	
z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2R249 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		Lichteinsätze mit versetzter Lampenanordnung, Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Endplatte aus Aluminium,	
H LK EBL.rl.BAP65,matt 2x1xT16 54 EVG	ST	mit 5-poliger Durchverdrahtung 1,5 mm2 Anschlussklemme bis 2,5 mm2 Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I	
z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2R254 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		A LK EBL.rl.opal 1xT16 28 EVG	ST
		z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2O128 von SITECO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	

- B LK EBL.rl.opal 1xT16 35 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2O135 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- C LK EBL.rl.opal 1xT16 49 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2O149 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- D LK EBL.rl.opal 1xT16 54 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2O154 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- E LK EBL.rl.opal 2x1xT16 28 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2O228 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- F LK EBL.rl.opal 2x1xT16 35 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2O235 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- G LK EBL.rl.opal 2x1xT16 49 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2O249 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- H LK EBL.rl.opal 2x1xT16 54 EVG** **ST**
 z.B. Lichtkanal M60x90 randlos 1ALKE2O254 von SITECO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

02.48 21

Lichtkanal Zubehör für EBL:
 Stirnwand mit Auflegewinkel, Montage-Bügel

- A LK EBL.Stirnwand** **ST**
 z.B. Siteco 1ALKEKE1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- B LK EBL.rl.Stirnwand** **ST**
 z.B. Siteco 1ALKEKE2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- C LK EBL.Montage-Bügel** **ST**
 z.B. Siteco 1ALKLB oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

02.48 61

Aufzahlung (Az) für dimmbares elektronisches
 Vorschaltgerät (Az DIMM.-EVG.), Steuereingang 1-10
 Volt pro Leuchte.

- A Az DIMM EVG für LK EBL.1längig T16** **ST**
- B Az DIMM EVG für LK EBL.2längig T16** **ST**

02.48 62

Aufzahlung (Az) für dimmbares, digitales, elektronisches
 Vorschaltgerät (Az DALI EVG.), pro Leuchte.

- A Az DALI-EVG für LK EBL.1längig T16** **ST**
- B Az DALI-EVG für LK EBL.2längig T16** **ST**

02.53 TBS 625 (PHILIPS)

Modell TBS 625:

Decken-Einbauleuchten mit verschiedenen Standardoptiken in Komforttechnologie oder mit dekorativen Optiken, Modelle mit TL5 Leuchtstofflampen, Lichtfarbe 830 oder 840 ohne Aufpreis nach Wahl des Auftraggebers.

Eine Ausstattung mit eingebauter Lichtregelung System LUXSENSE (tageslichtabhängig) oder ACTILUME (tageslichtabhängig + Bewegungsmelder) ist möglich und durch eine Aufzahlung geregelt.

Leuchtgehäuse:

Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert, für Abluftführung geeignet, mit 3-poliger Steckanschlussklemme.

1-lampige Modelle sind 114,5 mm breit, 2-lampige 200 mm, Bauhöhe 92 mm.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Wieland-Steckanschlussklemme (HFP) oder über 2- und 3-polige Wieland Steckanschlussklemme (HFR).

Schutzfolie:

Die Leuchten werden vom Hersteller mit montierten Lampen und mit Schutzfolie geliefert. Wenn nicht anders vereinbart, wird die Schutzfolie unmittelbar nach erfolgter Montage vom Auftragnehmer entfernt.

Angaben im Positionsstichwort:

Leuchtentyp, Optik, Lampenzahl, Lampenart, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. TBS625 D6 1xTL5 36W HFP(EVG)). Eine Ausführung mit regelbarem elektronischem Vorschaltgerät bei Modellen mit TL5 Leuchtstofflampen nach DALI-Standard ist möglich und wird mit einer Aufzahlung geregelt.

Kommentar:

Modulmaß 600 mm auf Anfrage möglich, Positionen sind bei Bedarf frei zu formulieren.

02.53 01

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, D6 - Seidenglanz OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, für Bildschirmarbeitsplätze (BAP 60), rundumentblendet Lm kleiner 200 cd/m2 bei 65 Grad, z.B. TBS625 mit OLC-Komfortoptik D6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A TBS625 D6 1xTL5 21W HFP (EVG)** **ST**
 Angebotenes Erzeugnis:

- B TBS625 D6 2xTL5 21W HFP (EVG)** **ST**
 Angebotenes Erzeugnis:

C TBS625 D6 1xTL5 28W HFP (EVG)	ST	D TBS625 C6 2xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 D6 2xTL5 28W HFP (EVG)	ST	E TBS625 C6 1xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 D6 1xTL5 35W HFP (EVG)	ST	F TBS625 C6 2xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 D6 2xTL5 35W HFP (EVG)	ST	G TBS625 C6 1xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 D6 1xTL5 49W HFP (EVG)	ST	H TBS625 C6 2xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 D6 2xTL5 49W HFP (EVG)	ST	I TBS625 C6 1xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 D6 1xTL5 54W HFP (EVG)	ST	J TBS625 C6 2xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 D6 2xTL5 54W HFP (EVG)	ST		
Angebotenes Erzeugnis:			

02.53 02

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, D6 - Seidenglanz OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, für Bildschirmarbeitsplätze (BAP 60), rundumentblendet Lm kleiner 200 cd/m2 bei 65 Grad, mit regelbarem Vorschaltgerät (HFR), z.B. TBS625 mit OLC-Komfortoptik D6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 D6 1xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 D6 2xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 D6 1xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 D6 2xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 D6 1xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 D6 2xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 D6 1xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 D6 2xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 D6 1xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 D6 2xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 03

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, C6 - Hochglanz OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, für Bildschirmarbeitsplätze (BAP 60), rundumentblendet Lm kleiner 200 cd/m2 bei 65 Grad, z.B. TBS625 mit OLC-Komfortoptik C6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 C6 1xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 C6 2xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 C6 1xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 04

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, C6 - Hochglanz OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, für Bildschirmarbeitsplätze (BAP 60), rundumentblendet Lm kleiner 200 cd/m2 bei 65 Grad, mit regelbarem Vorschaltgerät (HFR), z.B. TBS625 mit OLC-Komfortoptik C6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 C6 1xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 C6 2xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 C6 1xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 C6 2xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 C6 1xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 C6 2xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 C6 1xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 C6 2xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 C6 1xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 C6 2xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 05

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, M6 - Seidenmatt OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, rundumentblendet Lm kleiner 1000 cd/m2 bei 65 Grad, z.B. TBS625 mit OLC-Komfortoptik M6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 M6 1xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 M6 2xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 M6 1xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 M6 2xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

E TBS625 M6 1xTL5 35W HFP (EVG)	ST	F TBS625 M6A 2xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 M6 2xTL5 35W HFP (EVG)	ST	G TBS625 M6A 1xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 M6 1xTL5 49W HFP (EVG)	ST	H TBS625 M6A 2xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 M6 2xTL5 49W HFP (EVG)	ST	I TBS625 M6A 1xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 M6 1xTL5 54W HFP (EVG)	ST	J TBS625 M6A 2xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:		Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 M6 2xTL5 54W HFP (EVG)	ST		
Angebotenes Erzeugnis:			

02.53 06

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, M6 - Seidenmatt OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, rundumentblendet Lm kleiner 1000 cd/m2 bei 65 Grad, mit regelbarem Vorschaltgerät (HFR), z.B. TBS625 mit OLC-Komfortoptik M6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 M6 1xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 M6 2xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 M6 1xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 M6 2xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 M6 1xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 M6 2xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 M6 1xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 M6 2xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 M6 1xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 M6 2xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 07

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, M6A - Seidenmatt OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, Optik mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, z.B. TBS625 mit OLC-Komfortoptik M6A von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 M6A 1xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 M6A 2xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 M6A 1xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 M6A 2xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 M6A 1xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 08

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, M6A - Seidenmatt OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, Optik mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, mit regelbarem Vorschaltgerät (HFR), z.B. TBS625 mit OLC-Komfortoptik M6A von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 M6A 1xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 M6A 2xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 M6A 1xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 M6A 2xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 M6A 1xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 M6A 2xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 M6A 1xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 M6A 2xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 M6A 1xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 M6A 2xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 09

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, M2 - Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren und flachen, profilierten Querlamellen aus hochwertigem Aluminium, z.B. TBS625 mit matter Optik M2 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 M2 1xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 M2 2xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 M2 1xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 M2 2xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 M2 1xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 M2 2xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 M2 1xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

H TBS625 M2 2xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 M2 1xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 M2 2xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 10

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, M2 - Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren und flachen, profilierten Querlamellen aus hochwertigem Aluminium, mit regelbarem Vorschaltgerät (HFR), z.B. TBS625 mit matter Optik M2 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 M2 1xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 M2 2xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 M2 1xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 M2 2xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 M2 1xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 M2 2xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 M2 1xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 M2 2xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 M2 1xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 M2 2xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 11

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, M2A - Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren und flachen, profilierten Querlamellen aus hochwertigem Aluminium, Optik mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, z.B. TBS625 mit matter Optik M2A von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 M2A 1xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 M2A 2xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 M2A 1xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 M2A 2xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 M2A 1xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 M2A 2xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 M2A 1xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 M2A 2xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 M2A 1xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

J TBS625 M2A 2xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 12

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, M2A - Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren und flachen, profilierten Querlamellen aus hochwertigem Aluminium, Optik mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, mit regelbarem Vorschaltgerät (HFR), z.B. TBS625 mit matter Optik M2A von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 M2A 1xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 M2A 2xTL5 21W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 M2A 1xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 M2A 2xTL5 28W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 M2A 1xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 M2A 2xTL5 35W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 M2A 1xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 M2A 2xTL5 49W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 M2A 1xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
J TBS625 M2A 2xTL5 54W HFR (EVG rglb.)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

02.53 13

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, OD - dekorative geschlossene Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren aus hochwertigem Aluminium (Innenspiegel) und nach innen gerundeter opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat, z.B. TBS625 mit OD-Optik aus Polycarbonat, gerundet, mit Innenspiegel von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 OD 1xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
B TBS625 OD 2xTL5 21W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
C TBS625 OD 1xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
D TBS625 OD 2xTL5 28W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
E TBS625 OD 1xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
F TBS625 OD 2xTL5 35W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
G TBS625 OD 1xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
H TBS625 OD 2xTL5 49W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	
I TBS625 OD 1xTL5 54W HFP (EVG)	ST
Angebotenes Erzeugnis:	

J TBS625 OD 2xTL5 54W HFP (EVG) ST
Angebotenes Erzeugnis:

02.53 14

Decken-Einbauleuchten Modell TBS625, OD - dekorative geschlossene Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren aus hochwertigem Aluminium (Innenspiegel) und nach innen gerundeter opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat, mit regelbarem Vorschaltgerät (HFR), z.B. TBS625 mit OD-Optik aus Polycarbonat, gerundet, mit Innenspiegel von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A TBS625 OD 1xTL5 21W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

B TBS625 OD 2xTL5 21W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

C TBS625 OD 1xTL5 28W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

D TBS625 OD 2xTL5 28W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

E TBS625 OD 1xTL5 35W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

F TBS625 OD 2xTL5 35W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

G TBS625 OD 1xTL5 49W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

H TBS625 OD 2xTL5 49W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

I TBS625 OD 1xTL5 54W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

J TBS625 OD 2xTL5 54W HFR (EVG rgIb.) ST
Angebotenes Erzeugnis:

02.53 15

Zubehör für Decken-Einbauleuchten.

A TBS625 Einbausatz ST
Einbausatz für seitliche und stirnseitige Auflage, z.B. ZBS300 CB von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.53 80

Aufzahlung (Az) auf Einbauleuchten TBS625.

A Az TBS625 LUXENSE ST
Für eine Ausführung mit eingebauter tageslichtabhängiger Lichtregelung, z.B. LUXENSE von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

B Az TBS625 ACTILUME ST
Für eine Ausführung mit eingebauter tageslichtabhängiger Lichtregelung und Bewegungsmelder, z.B. ACTILUME von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 INDOLIGHT (PHILIPS)

Modell INDOLIGHT:

Decken-Einbauleuchten mit verschiedenen Standardoptiken in Komforttechnologie oder mit dekorativen Optiken, Modelle mit TL-D Leuchtstofflampen oder mit TL5 Leuchtstofflampen mit Lichtfarbe 830 oder 840 ohne Aufpreis nach Wahl des Auftraggebers, für den Einsatz in Deckensystemen mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen und in gesägten Öffnungen (Einbau mit Montagewinkeln ohne Aufpreis), als Einzelleuchte oder für Bandanordnungen.

Eine Ausstattung der Einbauleuchten Modell INDOLIGHT mit eingebauter Lichtregelung System LUXSENSE (tageslichtabhängig) oder ACTILUME (tageslichtabhängig + Bewegungsmelder) ist möglich und durch eine Aufzahlung geregelt.

Leuchtgehäuse:

Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert, mit 3-poligem Steckanschluss.

Einzelleuchten:

2- und mehrlampige Modelle mit weißen Dekorplatten und Abluftschlitzen in der Gehäuseoberseite, 1-lampige Modelle 147,5 mm breit, 2-lampige in halber Modulbreite, 3- und 4-lampige in Modulbreite.

Leuchten für Paneeldecken (P):

1-lampige und 2-lampige Modelle im gleichen Gehäuse, 185 mm breit, für Modulbreite 100 mm.

Bandanordnung (-L):

Für eine Bandanordnung werden eigene Band-Mittelleuchten (Lm) und Band-Endleuchten (Le) für Einlegemontage, ohne Unterschied des Einheitspreises verwendet. Die Ermittlung und Bestellung der erforderlichen Komponenten auf Grund der Anzahl der Lichtbänder erfolgt durch den Auftragnehmer gemäß Montageplänen (Skizze) oder gesonderter Angabe vom Auftraggeber. Die Lichtoptik (Raster) ist optisch durchlaufend ausgebildet, 1- und 2-lampige Modelle werden mit gleichbreitem Gehäuse, 147,5 mm breit, ausgeführt.

Schutzfolie:

Die Leuchten werden vom Hersteller mit montierten Lampen und mit Schutzfolie geliefert. Wenn nicht anders vereinbart, wird die Schutzfolie unmittelbar nach erfolgter Montage vom Auftragnehmer entfernt.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Optik, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. INDOLIGHT D6 TL-D 1x36W HFP(EVG)). Eine Ausführung mit regelbarem

elektronischem Vorschaltgerät bei Modellen mit TL5 Leuchtstofflampen nach DALI-Standard ist möglich und wird mit einer Aufzählung geregelt.

Kommentar:

Modulmaß 600 mm auf Anfrage möglich, Positionen sind bei Bedarf frei zu formulieren.

Bauhöhe 1-lampig 115 mm, 2-, 3-, 4-lampig 91 mm.

02.56 01

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, D6 - Seidenglanz OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, für Bildschirmarbeitsplätze (BAP 60), rundumentblendet Lm kleiner 200 cd/m² bei 65 Grad, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit OLC-Komfortoptik D6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT D6 TL-D 1x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT D6 TL-D 1x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT D6 TL-D 2x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT D6 TL-D 2x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E INDOLIGHT D6 TL-D 3x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F INDOLIGHT D6 TL-D 4x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 02

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, C6 - Hochglanz OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, für Bildschirmarbeitsplätze (BAP 60), rundumentblendet Lm kleiner 200 cd/m² bei 65 Grad, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit OLC-Komfortoptik C6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT C6 TL-D 1x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT C6 TL-D 1x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT C6 TL-D 2x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT C6 TL-D 2x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E INDOLIGHT C6 TL-D 3x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F INDOLIGHT C6 TL-D 4x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 03

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, M2 - Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren und flachen, profilierten Querlamellen aus hochwertigem Aluminium, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit matter Optik M2 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT M2 TL-D 1x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT M2 TL-D 1x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT M2 TL-D 2x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT M2 TL-D 2x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E INDOLIGHT M2 TL-D 3x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F INDOLIGHT M2 TL-D 4x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 04

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, L - Optik mit weiß lackierten Seitenreflektoren und weiß lackierten, flachen, profilierten Querlamellen aus Aluminium, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit L-Raster weiß von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT L-weiß TL-D 1x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT L-weiß TL-D 1x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT L-weiß TL-D 2x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT L-weiß TL-D 2x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E INDOLIGHT L-weiß TL-D 3x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F INDOLIGHT L-weiß TL-D 4x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 05

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, OD - dekorative geschlossene Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren aus hochwertigem Aluminium (Innenspiegel) und nach innen gerundeter opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit OD-Optik aus Polycarbonat, gerundet, mit Innenspiegel von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT OD TL-D 1x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT OD TL-D 1x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT OD TL-D 2x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT OD TL-D 2x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

- E INDOLIGHT OD TL-D 3x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F INDOLIGHT OD TL-D 4x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 06

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, D6 - Seidenglanz OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, für Bildschirmarbeitsplätze (BAP 60), rundumentblendet Lm kleiner 200 cd/m2 bei 65 Grad, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit OLC-Komfortoptik D6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT D6 TL5 1x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT D6 TL5 1x35W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT D6 TL5 1x49W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT D6 TL5 1x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 07

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, C6 - Hochglanz OLC-Komfortoptik mit 3-dimensionalen Lamellen mit Fresnel-Oberseite aus hochwertigem Aluminium, für Bildschirmarbeitsplätze (BAP 60), rundumentblendet Lm kleiner 200 cd/m2 bei 65 Grad, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit OLC-Komfortoptik C6 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT C6 TL5 1x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT C6 TL5 1x35W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT C6 TL5 1x49W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT C6 TL5 1x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 08

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, M2 - Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren und flachen, profilierten Querlamellen aus hochwertigem Aluminium, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit matter Optik M2 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT M2 TL5 1x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT M2 TL5 1x35W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT M2 TL5 1x49W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

- D INDOLIGHT M2 TL5 1x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 09

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, OD - dekorative geschlossene Optik mit matt eloxierten Seitenreflektoren aus hochwertigem Aluminium (Innenspiegel) und nach innen gerundeter opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat, z.B. INDOLIGHT TBS316 (1-lampig) beziehungsweise TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit OD-Optik aus Polycarbonat, gerundet, mit Innenspiegel von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT OD TL5 1x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT OD TL5 1x35W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT OD TL5 1x49W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT OD TL5 1x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 10

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, OP - opale Abdeckung aus Polycarbonat mit innenliegender Prismenstruktur und umlaufendem weißem Rand, z.B. INDOLIGHT TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit OP - opal-prismatischer Abdeckung von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT OP TL-D 2x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT OP TL-D 3x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT OP TL-D 4x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT OP TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E INDOLIGHT OP TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F INDOLIGHT OP TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G INDOLIGHT OP TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 11

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, P - klare Abdeckung aus Polycarbonat mit außenliegender Prismenstruktur, z.B. INDOLIGHT TBS331 (2-,3-,4-lampig) mit P - außenliegender klarer prismatischer Abdeckung von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT P TL-D 2x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT P TL-D 3x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT P TL-D 4x18W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT P TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

- E INDOLIGHT P TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F INDOLIGHT P TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G INDOLIGHT P TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.56 12

Decken-Einbauleuchten Modell INDOLIGHT, als Einzelleuchte, Wandfluter, z.B. INDOLIGHT TBS316 als Wandfluter von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A INDOLIGHT Wandfluter TL-D 1x36W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B INDOLIGHT Wandfluter TL-D 1x58W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C INDOLIGHT Wandfluter TL5 1x49W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D INDOLIGHT Wandfluter TL5 1x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.58 IMPALA (PHILIPS)

Kommentar:

Ausschreibungstexte für Leuchten Modell IMPALA sind in Vorbereitung.

02.59 ROTARIS (PHILIPS)

Modell ROTARIS:

Einbauleuchten Modell ROTARIS, ringförmig, mit Dekorelement aus weißem seidenglänzendem Aluminium und klarer Lampenabdeckung mit innenliegender Prismenstruktur, mit ringförmigen TL5C-Leuchtstofflampen, wenn nicht anders angegeben Lichtfarbe 840, Schutzklasse I, IP 30.

Entblendung:

OLC rundumentblendet Lm kleiner 1000 cd/m² bei 65 Grad.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Lampenart, Lampenleistung, Lichtfarbe und Vorschaltgerät (z.B. ROTARIS TL5C 60W HFP (EVG)). Sofern keine eigenen Positionen vorgesehen sind, werden regelbare elektronische Vorschaltgeräte nach DALI-Standard - soweit vom Hersteller angeboten - mit einer Aufzählung geregelt.

Kommentar:

Ausschreibungstexte für Leuchten Modell ROTARIS sind in Vorbereitung.

02.59 01

Einbauleuchte Modell ROTARIS, mit HFP (EVG), z.B.: ROTARIS TBS740 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A ROTARIS TL5C 60W HFP (EVG) ST**
Einschließlich Einbausatz.
Angebotenes Erzeugnis:

02.59 02

Einbauleuchte Modell ROTARIS, Modul 625, mit quadratischer Einbauplatte, mit HFP (EVG), z.B.: ROTARIS TBS742 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A ROTARIS 625 TL5C 60W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B ROTARIS 625 TL5C 60W HFP (EVG) ST**
Einschließlich Einbausatz.
Angebotenes Erzeugnis:

02.5A SAVIO (PHILIPS)

Modell SAVIO:

Einbauleuchten Modell SAVIO mit OLC-Mikroprismenoptik aus PMMA für gleichmäßigen und angenehmen Helligkeitseindruck, mit TL5-Leuchtstofflampen, Schutzklasse I, IP 30.

Leuchtenkörper:

Transluzenter Rahmen, flaches Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.

Lichtfarbveränderung:

Bei Typen mit "Personal Light" (mit EVG - HFD CVC = Colour Variation Controller eingebaut) kann die Lichtfarbe stufenlos zwischen warmweiß 827 (glühlampenähnlich) und tageslichtweiß 865 verändert werden (Regelgeräte in eigener Position).

Entblendung:

OLC rundumentblendet durch Mikrolinsen Lm kleiner 1000 cd/m² bei 65 Grad.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Type, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. SAVIO L-FarbÄ. TL5 3x54W HFD CVC). Sofern keine eigenen Positionen vorgesehen sind, werden regelbare elektronische Vorschaltgeräte nach DALI-Standard - soweit vom Hersteller angeboten - mit einer Aufzählung geregelt.

02.5A 01

Einbauleuchte Modell SAVIO mit Lichtfarbveränderung (L-FarbÄ.) Personal Light, mit HFD und Color Variation Controller (CVC),
z.B.: SAVIO TBS771 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SAVIO L-FarbÄ. TL5 3x54W HFD CVC** **ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SAVIO L-FarbÄ. TL5 6x14W HFD CVC** **ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5A 02

Einbauleuchte Modell SAVIO mit Lichtfarbveränderung (L-FarbÄ.) Personal Light, mit HFD,
z.B.: SAVIO TBS771 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SAVIO L-FarbÄ. TL5 3x54W HFD** **ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SAVIO L-FarbÄ. TL5 6x14W HFD** **ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5A 03

Einbauleuchte Modell SAVIO ohne Lichtfarbveränderung, mit HFP, ohne Diffusor,
z.B.: SAVIO TBS761 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SAVIO TL5 2x28W HFP** **ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SAVIO TL5 2x49W HFP** **ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SAVIO TL5 2x54W HFP** **ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SAVIO TL5 4x14W HFP** **ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5A 05

Zubehör für Decken-Einbauleuchten Modell SAVIO mit Lichtfarbveränderung.

- A SAVIO Programmier-Fernbedienung** **ST**
Programmier-Fernbedienung für Auswahl der Funktionsarten, Schalten/Dimmen, Kalibrierung der tageslichtabhängigen Regelung,
z.B. IRT 8098/00 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör.
Angebotenes Erzeugnis:
- B SAVIO Programmier-Fernbed.Sonderfunktionen** **ST**
Programmier-Fernbedienung für Sonderfunktionen,
z.B. IRT 8099/00 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör.
Angebotenes Erzeugnis:
- C SAVIO IR-Fernbedienung Handsender** **ST**
Fernbedienung Handsender,
z.B. IRT 8010/00 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör.
Angebotenes Erzeugnis:
- D SAVIO Wandhalterung** **ST**
Wandhalterung für IR-Fernbedienung Handsender,
z.B. LRH 8010/00 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör.
Angebotenes Erzeugnis:

- E SAVIO IR-Fernbedienung Wandsender** **ST**
Fernbedienung Wandsender,
z.B. IRT 8050/00 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör.
Angebotenes Erzeugnis:

- F SAVIO Einbausatz** **ST**
Einbausatz für längs- oder stirnseitige Auflage, Verstellbereich 25 - 65 m,
z.B. ZBS300 SMB von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör.
Angebotenes Erzeugnis:

02.5A 06

Netzanschluss für Decken-Einbauleuchten Modell SAVIO mit Lichtfarbveränderung.

- A SAVIO 3-pol.Buchsenteil m.Federkraft** **ST**
3-poliges Buchsenteil mit Federkraft von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B SAVIO 3-pol.Buchsenteil m.Leitung** **ST**
3-poliges Buchsenteil mit Leitung 3 x 1,5 mm², Länge 2 m von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- C SAVIO 3-pol.Leitung 2m** **ST**
3-polige Leitung 1,5mm² mit Buchse und Stecker, Länge 2 m von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- D SAVIO 3-pol.Leitung 3m** **ST**
3-polige Leitung 1,5mm² mit Buchse und Stecker, Länge 3 m von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.5A 07

1-10V/DALI-Anschluss für Decken-Einbauleuchten Modell SAVIO mit Lichtfarbveränderung.

- A SAVIO 2-pol.Buchsenteil m.Federkraft** **ST**
2-poliges Buchsenteil mit Federkraft von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B SAVIO 2-pol.Leitung 3m** **ST**
2-polige Leitung mit Buchse und Stecker, Länge 3 m von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B SMART FORM (PHILIPS)

Modell SMART FORM:

Flache Einbauleuchten Modell SMART FORM mit rundumentblendeter OLC-Mikrolamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium für Leuchtenbetriebswirkungsgrade bis 94 %, für TL5-Leuchtstofflampen, Schutzklasse I, IP 20.

Lichtfarbveränderung:

Bei Typen mit "Personal Light" (mit EVG - HFD CVC = Colour Variation Controller eingebaut) kann die Lichtfarbe stufenlos zwischen warmweiß 827 (glühlampenähnlich) und tageslichtweiß 865 verändert werden (Regelgeräte in eigener Position).

Entblendung:

OLC rundumentblendet durch Mikrolamellen Lm kleiner 1000 cd/m² bei 65 Grad.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Type, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. SMART FORM D8-VH IPP TL5 2x28W HFP (EVG)). Sofern keine eigenen Positionen vorgesehen sind, werden regelbare elektronische Vorschaltgeräte nach DALI-Standard - soweit vom Hersteller angeboten - mit einer Aufzählung geregelt.

02.5B 01

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium mit 3D-Lamellen (D8-VH), mit perforierten Füllplatten (IPP), mit Warmstart-EVG (HFP), z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM D8-VH IPP TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM D8-VH IPP TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM D8-VH IPP TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM D8-VH IPP TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 02

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium mit 3D-Lamellen (D8-VH), mit perforierten Füllplatten (IPP), mit regelbarem DALI-EVG (HFD) mit Lichtregelung ActiLume für tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung (ACL), z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM D8-VH IPP TL5 2x28 HFD (EVG) ACLST**
Angebotenes Erzeugnis:

- B SMART FORM D8-VH IPP TL5 2x54 HFD (EVG) ACLST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM D8-VH IPP TL5 3x14 HFD (EVG) ACLST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM D8-VH IPP TL5 4x14 HFD (EVG) ACLST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 03

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium mit 3D-Lamellen (D8-VH), mit perforierten Füllplatten (IPP), mit regelbarem DALI-EVG (HFD), z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM D8-VH IPP TL5 2x28W HFD (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM D8-VH IPP TL5 2x54W HFD (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM D8-VH IPP TL5 3x14W HFD (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM D8-VH IPP TL5 4x14W HFD (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 04

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit hochglänzender OLC-Microlamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium mit 3D-Lamellen (C8-VH), mit perforierten Füllplatten (IPP), mit regelbarem DALI-EVG (HFD), z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM C8-VH IPP TL5 2x28W HFD (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM C8-VH IPP TL5 2x54W HFD (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM C8-VH IPP TL5 4x14W HFD (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 05

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium mit 3D-Lamellen (D8-VH), mit geschlossenen Füllplatten (IP), mit Warmstart-EVG (HFP), z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM D8-VH IP TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM D8-VH IP TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM D8-VH IP TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM D8-VH IP TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 06

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium mit 3D-Lamellen (D8-VH), mit geschlossenen Füllplatten (IP), mit regelbarem DALI-EVG (HFD) mit Lichtregelung ActiLume für tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung (ACL), z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A SMART FORM D8-VH IP TL5 2x28W HFD (EVG) ACL ST

Angebotenes Erzeugnis:

B SMART FORM D8-VH IP TL5 2x54W HFD (EVG) ACL ST

Angebotenes Erzeugnis:

C SMART FORM D8-VH IP TL5 3x14W HFD (EVG) ACL ST

Angebotenes Erzeugnis:

D SMART FORM D8-VH IP TL5 4x14W HFD (EVG) ACL ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 07

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium mit 3D-Lamellen (D8-VH), mit geschlossenen Füllplatten (IP), mit regelbarem DALI-EVG (HFD), z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A SMART FORM D8-VH IP TL5 2x28W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

B SMART FORM D8-VH IP TL5 2x54W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

C SMART FORM D8-VH IP TL5 3x14W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

D SMART FORM D8-VH IP TL5 4x14W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 08

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit hochglänzender OLC-Microlamellenoptik aus silberbeschichtetem Aluminium mit 3D-Lamellen (C8-VH), mit geschlossenen Füllplatten (IP), mit regelbarem DALI-EVG (HFD), z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A SMART FORM C8-VH IP TL5 2x28W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

B SMART FORM C8-VH IP TL5 2x54W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

D SMART FORM C8-VH IP TL5 4x14W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 11

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit OLC-Microlinsenoptik auf PMMA (MLO) ohne Diffusor, mit Warmstart-EVG (HFP), z.B.: SMART FORM TBS463 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A SMART FORM MLO TL5 2x28W HFP (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

B SMART FORM MLO TL5 2x54W HFP (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

C SMART FORM MLO TL5 3x14W HFP (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

D SMART FORM MLO TL5 4x14W HFP (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 12

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit OLC-Microlinsenoptik auf PMMA (MLO) ohne Diffusor, mit regelbarem DALI-EVG (HFD) mit Lichtregelung ActiLume für tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung (ACL), z.B.: SMART FORM TBS463 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A SMART FORM MLO TL5 2x28W HFD (EVG) ACL ST

Angebotenes Erzeugnis:

B SMART FORM MLO TL5 2x54W HFD (EVG) ACL ST

Angebotenes Erzeugnis:

C SMART FORM MLO TL5 3x14W HFD (EVG) ACL ST

Angebotenes Erzeugnis:

D SMART FORM MLO TL5 4x14W HFD (EVG) ACL ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 13

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit OLC-Microlinsenoptik auf PMMA (MLO) ohne Diffusor, mit regelbarem DALI-EVG (HFD), z.B.: SMART FORM TBS463 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A SMART FORM MLO TL5 2x28W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

B SMART FORM MLO TL5 2x54W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

C SMART FORM MLO TL5 3x14W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

D SMART FORM MLO TL5 4x14W HFD (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 14

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit OLC-Microlinsenoptik (MLO), mit Lichtfarbveränderung (L-FarbÄ.) Personal Light, mit regelbarem DALI-EVG (HFD) und Color Variation Controller (CVC), z.B.: SMART FORM TBS473 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A SMART FORM L-FarbÄ.MLO TL5 3x54 HFD(EVG)CVC ST

Angebotenes Erzeugnis:

B SMART FORM L-FarbÄ.MLO TL5 6x14 HFD(EVG)CVC ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 15

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit OLC-Microlinsenoptik (MLO), mit Lichtfarbveränderung (L-FarbÄ.) Personal Light, mit regelbarem DALI-EVG (HFD),
z.B.: SMART FORM TBS473 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM L-FarbÄ.MLO TL5 3x54W HFD (EVG)ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM L-FarbÄ.MLO TL5 6x14W HFD (EVG)ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 21

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen (D8), mit geschlossenen Füllplatten (IP), mit Warmstart-EVG (HFP),
z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM D8 IP TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM D8 IP TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM D8 IP TL5 2x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM D8 IP TL5 2x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SMART FORM D8 IP TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F SMART FORM D8 IP TL5 3x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SMART FORM D8 IP TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SMART FORM D8 IP TL5 4x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 22

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit hochglänzender OLC-Microlamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen (C8), mit geschlossenen Füllplatten (IP), mit Warmstart-EVG (HFP),
z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM C8 IP TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM C8 IP TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM C8 IP TL5 2x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM C8 IP TL5 2x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SMART FORM C8 IP TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F SMART FORM C8 IP TL5 3x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SMART FORM C8 IP TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SMART FORM C8 IP TL5 4x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 23

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit matter Microlamellenoptik aus Aluminium mit flachen, profilierten Lamellen (M2), mit geschlossenen Füllplatten (IP), mit Warmstart-EVG (HFP),
z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM M2 IP TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM M2 IP TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM M2 IP TL5 2x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM M2 IP TL5 2x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- E SMART FORM M2 IP TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- F SMART FORM M2 IP TL5 3x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- G SMART FORM M2 IP TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H SMART FORM M2 IP TL5 4x24W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 24

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus reflexionsverstärktem Aluminium mit 3D-Lamellen (D8-C), mit perforierten Füllplatten (IPP), mit Warmstart-EVG (HFP),
z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM D8-C IPP TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM D8-C IPP TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM D8-C IPP TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM D8-C IPP TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 25

Einbauleuchte Modell SMART FORM, Modul 312/625, mit seidenglänzender OLC-Microlamellenoptik aus reflexionsverstärktem Aluminium mit 3D-Lamellen (D8-C), mit geschlossenen Füllplatten (IP), mit Warmstart-EVG (HFP),
z.B.: SMART FORM TBS462 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A SMART FORM D8-C IP TL5 2x28W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B SMART FORM D8-C IP TL5 2x54W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C SMART FORM D8-C IP TL5 3x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- D SMART FORM D8-C IP TL5 4x14W HFP (EVG) ST**
Angebotenes Erzeugnis:

02.5B 29

Zubehör für Decken-Einbauleuchten Modell SMART FORM.

A SMART FORM Universeller Einbausatz ST

Universeller Einbausatz für eine Leuchte für längsseitige Auflage, Verstellbereich 25 - 65 mm, z.B. ZBS460 SMB von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör. Angebotenes Erzeugnis:

B SMART FORM Einbausatz längsseitige Auflage ST

Einbausatz für eine Leuchte für direkte längsseitige Auflage, auf 38 mm Deckenprofile, für SMART FORM TBS460 und TBS462, z.B. ZBS460 SMB-TPM von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör. Angebotenes Erzeugnis:

C SMART FORM Einbauklemmen ST

Einbauklemmen für gesägte Decken, für SMART FORM TBS460 und TBS462, z.B. ZBS460 SMB-PLC von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör. Angebotenes Erzeugnis:

D SMART FORM Einbausatz gesägte Decke ST

Einbausatz für gesägte Decken, für SMART FORM TBS461, TBS463, TBS471, TBS473, z.B. ZBS461 SMB-PLC von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör. Angebotenes Erzeugnis:

02.5C EFix (PHILIPS)

Modell EFix:

Flache Einbauleuchten Modell EFix für Deckensysteme im Modul 625 und gesägte Decken, mit rundumentblendeter OLC-Rasteroptik aus Aluminium, für TL5-Leuchtstofflampen, Schutzklasse I, IP 20.

Entblendung:

OLC rundumentblendet durch Mikrolamellen Lm kleiner 1000 cd/m2 bei 65 Grad.

Angaben im Positionsstichwort:

Familie, Type, Lampenart, Lampenzahl, Lampenleistung und Vorschaltgerät (z.B. EFix C6 TL5 4x14W HFP (EVG)). Sofern keine eigenen Positionen vorgesehen sind, werden regelbare elektronische Vorschaltgeräte nach DALI-Standard - soweit vom Hersteller angeboten - mit einer Aufzählung geregelt.

02.5C 01

Einbauleuchte Modell EFix, Modul 625, mit hochglänzender OLC-Optik aus Aluminium mit 3D-Lamellen (C6), mit von außen zugänglicher Steckanschlussklemme, mit Warmstart-EVG (HFP), z.B.: EFix TBS262 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A EFix C6 TL5 4x14W HFP (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5C 02

Einbauleuchte Modell EFix, Modul 625, mit hochglänzender OLC-Optik aus Aluminium mit 3D-Lamellen (C6), mit von außen zugänglicher Steckanschlussklemme, mit regelbarem Warmstart-EVG (HFR), z.B.: EFix TBS262 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A EFix C6 TL5 4x14W HFR (EVG regelb.) ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5C 03

Einbauleuchte Modell EFix, Modul 625, mit seidenmatter OLC-Optik aus Aluminium mit 3D-Lamellen (M6), mit von außen zugänglicher Steckanschlussklemme, mit Warmstart-EVG (HFP), z.B.: EFix TBS262 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A EFix M6 TL5 4x14W HFP (EVG) ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5C 04

Einbauleuchte Modell EFix, Modul 625, mit seidenmatter OLC-Optik aus Aluminium mit 3D-Lamellen (M6), mit von außen zugänglicher Steckanschlussklemme, mit regelbarem Warmstart-EVG (HFR), z.B.: EFix TBS262 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

A EFix M6 TL5 4x14W HFR (EVG regelb.) ST

Angebotenes Erzeugnis:

02.5C 06

Zubehör für Decken-Einbauleuchten Modell EFix.

A EFix Deckeneinbausatz ST

Deckeneinbausatz für eine Leuchte, z.B. ZBS160 MB von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges Zubehör. Angebotenes Erzeugnis:

02.5C 07

Aufzählung (Az) auf die Positionen Leuchten mit TL5 Leuchtstofflampen mit HFR (EVG regelb.) für eine Ausstattung mit LUXSENSE Lichtsensor zur direkten Ansteuerung von bis zu 20 dimmbaren EVG (HFR), mit Drehring zur Justierung auf den gewünschten Beleuchtungsstärkewert, einschließlich passendem Clip zur Befestigung an dem jeweiligen Lampentyp der Leuchte,

- A Az HFR für LUXSENSE TL5** **ST**
Für TL5 Lampen,
z.B. LRL 1220/05 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB
Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
-

02.5Z Aufzahlungen, Zubehör (PHILIPS)

02.5Z 01

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Leuchten mit TL5 oder TLD Leuchtstofflampen mit HFR (EVG regelb.) für digital adressierbare Vorschaltgeräte (DALI).

- A Az HFR für DALI 1-lampige Leuchte** **ST**
B Az HFR für DALI 2-lampige Leuchte **ST**
C Az HFR für DALI 3-lampige Leuchte **ST**
D Az HFR für DALI 4-lampige Leuchte **ST**
-

02.5Z 02

Aufzahlung (Az) auf Einbauleuchten mit Schraub oder Steckklemmen für einen elektrischen Anschluss über 3-polige Wieland-Steckanschlussklemme (HFP) oder über 2- und 3-polige Wieland Steckanschlussklemme (HFR).

- A Az Wieland-Stecksystem** **ST**
-

02.5Z 03

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Leuchten mit TL5 oder TL-D Leuchtstofflampen mit HFR (EVG regelb.) für eine Ausstattung mit LUXSENSE Lichtsensor zur direkten Ansteuerung von bis zu 20 dimmbaren EVG (HFR), mit Drehring zur Justierung auf den gewünschten Beleuchtungsstärkewert, einschließlich passendem Clip zur Befestigung an dem jeweiligen Lampentyp der Leuchte.

- A Az HFR für LUXSENSE TL-D** **ST**
Für TL-D Lampen,
z.B. LRL 1220/00 + LRH 1221/00 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- B Az HFR für LUXSENSE TL5** **ST**
Für TL5 Lampen,
z.B. LRL 1220/00 + LRH 1222/00 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
-